

Вих. №445/111901 від «12» квітня 2024р.

Запрошення на тендер

За дорученням ПРАТ "ІЦКК" Тендерний комітет ТОВ «БІ ТІ СОЛЮШИНС» оголошує тендер на постачання зубчастих та клинових ремнів у 2-му кварталі 2024р. згідно з додатком №1

Умови та порядок участі в тендері наведені нижче.

Умови проведення тендера

Для участі в тендері, Вам необхідно надати наступні документи:

1. Тендерна пропозиція, оформлена на фірмовому бланку підприємства, із зазначенням наступної інформації:
 - ціни на продукцію;
 - умови оплати й постачання;
 - терміни постачання;
 - термін дії тендерної пропозиції;
 - реквізити підприємства (включаючи ЄДРПОУ);
 - інформація про виробника пропонованої до постачання продукції (**найменування, код ЄДРПОУ, нормативно-технічна документація (ТУ/ДСТУ/ГОСТ)**);
 - технічний опис продукції із зазначенням основних характеристик для узгодження з Замовником, у разі пропозиції аналогів;
2. Баланс за останній звітний період (Ф-1, Ф-2) / фінзвіт ФОП - платника ед. податку.
3. Повноваження на постачання продукції (сертифікат дилера / дилерське свідоцтво / договір з виробником або інший документ, що підтверджує взаємини з виробником, із зазначенням терміну видачі та терміну дії).
4. Надання Контрагентом копії довідки ТПП з кодами товарів УКТ ЗЕД / УКПУ.
5. Сертифікат відповідності або сертифікат перевірки типу з оформленою декларацією до нього.
6. Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи.
7. Особливі вимоги: Укладання договору в редакції АТ ЗФЗ з підписанням кваліфікованим електронним підписом (КЕП) за допомогою електронного сервісу "Вчасно".

8. Постачання продукції виробництва (походження) Російської федерації, Республіки Білорусь, Ісламської Республіки Іран не допускається.

9. Замовники тендерів вважають неприйнятним співпрацю з компаніями, що мають будь-які зв'язки з країнами-агресорами. ТОВ «БІТІ СОЛЮШИНС» поділяє таку позицію і звертає увагу учасників тендерів, що у разі виявлення таких зв'язків, опосередкованих включно, з країнами-агресорами, їх комерційні пропозиції будуть відхилені без додаткових роз'яснень.

Умови закупівлі

Термін дії тендерної пропозиції: не менше 30-ти календарних днів з дати завершення приймання пропозицій.

Термін постачання: 2-й квартали 2024р., згідно з графіком узгодженого із Замовником.

Бажані умови оплати:

- по факту постачання, з відтермінуванням платежу 60 к/д
- акредитив, надання документів в банк через 60 к/д з дати постачання.

Умови постачання: DDP, склад ПРАТ "ІЦКК" м. Ізмаїл

Термін прийому комерційних пропозицій - до 12:00 год "17" квітня 2024р.

Тендерну документацію необхідно надіслати на адресу: maria.svistunova@btsol.com.ua

Продукція нова, не раніше 2024 року виготовлення з урахуванням термінів зберігання.

Контакти:

1. Контакти у Тендерному Комітеті для направлення тендерної документації та отримання роз'яснень по тендеру:

- Свистунова Марія Валеріївна — експерт департаменту з моніторингу ринку сировини та матеріалів e-mail: maria.svistunova@btsol.com.ua, SKYPE-name: live:b58df4be1d079966, тел. (056)717-10-56;
- Коваль Андрій Миколайович - начальник департаменту з моніторингу ринку сировини та матеріалів, e-mail- andrii.koval@btsol.com.ua, тел.(056)7171035;
- Угленко Тетяна Віталіївна - заступник директора з проведення тендерних закупівель товарів та послуг, e-mail Tatjana.uglenko@btsol.com.ua, тел. (056)7171030.

2. Контактні дані Замовника: ПРАТ "ІЦКК": Чернявський Руслан Тел.(099)1305710

3. Контактна особа з питань участі в тендерах на постійній основі:

Борисюк Євгенія Анатоліївна evgenija.borisjuk@btsol.com.ua

Додаток №1 (номенклатура)

№	Найменування продукції	Технічні характеристики	К-ть, шт	Поле для постачальника		
				Ціна, грн з ПДВ	пропозиція	НТД /виробник
1	Пас Beta 15 MR Black 50x8495мм неск СВМ Можливі аналоги: Fkexam EX 10/2 0+A32 black AS 8495x50; NAL-12E, 50/2,5x8495 бесконечный (Flet belt)	Твердость верхней стороны ISO 868, 40 А по Шору. Толщина 2,80 мм 0,11 дюйма. верхняя крышка 1,00 мм Вес 2,9 кг/м² Коэффициент трения дннца о сталь динамический 0,17. статический 0,2 верх против стальной динамики > 1,0 статический > 1,5 Рабочая температура непрерывно от/до -15/80°C кратковременно от/до -15/100°C	4			
2	Гумовий зубчастий ремень 352 RPP8 Megadyne	Шаг между зубьями -8 мм Высота всего ремня 5,4мм Высота зубьев 3,2мм Длина ремня 352мм, Количество зубьев -32 шт Ширина ремня 12 мм	6			
3	Гумовий зубчастий ремень 640 RPP8 Megadyne	Шаг между зубьями -8 мм Высота всего ремня 5,4мм Высота зубьев 3,2мм Длина ремня 640мм, количество зубьев 80 шт Ширина ремня 12 мм	2			
4	Гумовий зубчастий ремень 480 RPP8 Megadyne	Шаг между зубьями -8 мм Высота всего ремня 5,4мм Высота зубьев 3,2мм Длина ремня 480мм, количество зубьев 60 шт Ширина ремня 12 мм	1			
5	Гумовий зубчастий ремень 560 RPP8 Megadyne	Шаг между зубьями -8 мм Высота всего ремня 5,4мм Высота зубьев 3,2мм Длина ремня 5600мм, количество зубьев 70 шт Ширина ремня 12 мм	1			
6	GATES SYNCHRO-POWER LL AT10 25 SL WT 130180 DE (взято из установленного) либо аналог с армирование металлокордом обязательно (ширина=25мм)	Профиль ISO AT10 Корд Сталь, Производитель Gates или аналог Материал Полиуретановый Вид Зубчатый Ширина (мм) 25 Высота (мм) 4,5 Шаг (мм) 10 Длина (погонный метр) 10 Исполнение SYNCHRO-POWER Высота зуба 2,5	10			
7	Узкоклиновой ремень SPZ 487 Megadyne	длина (мм): 487, ширина ремня: 9,7 (мм), высота ремня: 8 (мм) Ремень приводной клиновой состоит из несущего слоя на основе материалов из химических волокон (кордшнура или кордная ткань), оберткой тканевого слоя и слоев резины, вулканизованных в одно изделие. Ширина ремня составляет 9,7 мм, высота 8 мм. Зарубежна маркировка профиля SPZ, гостовская маркировка У(0) или 9,7x8. Американский стандарт 3V/9N (9x8) RMA / MPTA	1			
8	Ремень зубчатый 50 T10/3100 (армирование металлокордом обязательно) ширина =50мм	Длина (мм):3100, Профиль T10 Материал: полиуретан Термостойкость: -30 +80° С Стандартная ширина: 10, 12, 16, 20, 25, 32, 50 мм Свойства: маслостойкий, усиленный стальным волокном	2			
9	Ремень зубчатый ХН7112/38,1 KEVLAR	Профиль - ХН (шаг зубьев - 22,225 мм, высота - 11,2 мм) количество зубьев — 320 длина ремня - 7112 мм (280"), ширина ремня - 38,1 мм (1,5")	3			
10	Ремінь клиновий 32/D 3733 La 3784 La 3658 Li (144") Optibelt S=C	Профиль ремня 32/D. Довжина внутрішня — 3658, L - довжина клинового ремня, дюйм - 144.00 Довжина зовнішня, La 3784 Термостійкість, °C -40 +70 Матеріал- гума	6			