

Вих. № 448/112134 від «15» травня 2024 р.

Запрошення на участь у відкритих електронних торгах

Тендерний комітет ТОВ «БІ ТІ СОЛЮШИНС» запрошує Ваше підприємство до участі у відкритих електронних торгах.

Умови та порядок участі у торгах наступні:

1. Замовники	ТОВ "ТЕРМІНАЛ «БОРІВАЖ»"
2. Предмет тендеру	Комп'ютерна техніка і комплектуючі. Заявки на участь подаються через тендерний майданчик https://smarttender.biz. Номер тендеру № 24072041 .

№	Найменування	Технічні характеристики	Од. Вим.	Кількість
1	Mini ПК	Тип ПК: Varebone системи Вид: Неттопи Процесор: Серія процесора: Intel Core i5 Покоління процесора Intel: 12-th generation Модель процесора: 1240P Кількість ядер: 12 ядер Кількість потоків: 16 потоків Частота процесора: 1.7ГГц Підтримка Boost режиму: є Частота в Boost: 4.4ГГц Відеокарта: Тип відеокарти: вбудована Виробник чіпу відеокарти: Intel Модель відеокарти: Iris Plus Xe Graphics Оперативна пам'ять: Форм-фактор пам'яті: SODIMM Кількість слотів: 2 Тип пам'яті: DDR4 Частота встановленої пам'яті: 3200 MHz Стандарт встановленої пам'яті: PC4-25600 Максимальний об'єм пам'яті: 64 ГБ Система зберігання: Типи внутрішніх накопичувачів Комунікаційні можливості Провідна мережа (LAN): 10/100/1000 Мбіт/с Бездротовий зв'язок: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 Порти і роз'єми: Зовнішні порти і роз'єми: 2 x HDMI, 3 x USB 3.1 Gen2, 1xUSB 2.0, 1xAudio combo port, 2xThunderbolt, 1xRJ45	шт.	3

		<p>Програмне забезпечення Операційна система: без ОС</p> <p>Корпус: Модель корпусу: Intel NUC Матеріал корпусу: пластик Розташування блоку живлення: зовнішній адаптер живлення Потужність блоку живлення: 120 Вт З підсвічуванням: ні Ширина: 117мм. Висота: 54мм. Глибина: 112мм. Вага: 1кг Колір: чорний</p> <p>Виробник: INTEL Артикул: RNUC12WSHI50000 Модель: NUC 12 Pro Kit / i5-1240P, no cord Гарантія: 36 місяців</p>		
2	Накопичувач	<p>Тип накопичувача: внутрішній Серія: SNV2S Об'єм пам'яті: 500GB Типорозмір M2: M.2 2280 Форм-фактор: M.2 Інтерфейс підключення: PCI Express 4.0 x4 Швидкість читання: 3500 Mb/s Швидкість запису: 2100 Mb/s Напрацювання на відмову: 1.5 млн. годин TBW: 160 Габарити: 80x22x2.2 мм Вага: 7г Виробник: Kingston Модель: M.2 2280 500GB Артикул: SNV2S/500G Гарантія: 36 місяців</p>	шт.	3
3	Модуль пам'яті	<p>Тип пам'яті: DDR4 Об'єм пам'яті: 16ГБ Кількість модулів у наборі: 1 Стандарти пам'яті: PC4-25600 Частота пам'яті: 3200 МГц Таймінги: CL20 Напруга живлення: 1.2 В Форм-фактор пам'яті: 260-pin SO-DIMM Перевірка і корекція помилок (ECC): non-ECC Буферизація: unbuffered Охолодження: немає Виробник: Kingston Fury (ex.HyperX) Модель: SoDIMM DDR4 16GB 3200 MHz Impact Артикул: KF432S20IB/16 Гарантія: 60 місяців</p>	шт.	3
4	Картридж HP LJ 151X	<p>Тип друку: лазерний Вид: оригінальний Колір: Black</p>	шт.	2

		<p>Сумісність з пристроями бренду: Hewlett Packard Сумісність з моделями: MFP 4103 Ресурс друку: 9700 стр Комплектація: 1 картридж Виробник: HP Модель: LJ 151X Black 9.7K Артикул: W1510X Гарантія: 1 місяць</p>		
5	Камера HIKVISION 4 Мп	<p>Тип камери: IP-камера Вид: корпусні (bullet) Тип підключення: Дротова Роздільна здатність мегапіксельних камер: 4Мп (2688x1520) Виробник і тип матриці: Progressive Scan CMOS Розмір матриці: 1/3" Об'єктив: фіксований Фокусна відстань: 4.0 мм Тип підсвічування: ІЧ Робоча напруга: 12В Підтримка PoE: є Діапазон робочих температур: -30°C ~ +60°C Максимальна робоча вологість: 95% Динамічний діапазон: WDR, BLC, HLC Додаткові функції: зниження шумів 3D DNR, ROI, SVC, Flip Підтримка карт пам'яті: Micro SD Підтримка мережових протоколів: SSL, TLS, ISAPI, QoS, 802.1X, ONVIF, Bonjour, UPnP, FTP, RTSP, SMTP, IGMP, DDNS, TCP/IP, ICMP, HTTP, PPPoE, IPv6, UDP, HTTPS, DHCP, RTP, DNS, NTP Клас захищеності: IP67 Матеріал корпусу: метал Ширина: 105 мм Висота: 105 мм Глибина: 293 мм Вага: 1070г Виробник: Hikvision Модель: DS-2CD2T43G2-4I (4.0) Артикул: DS-2CD2T43G2-4I (4.0) Гарантія: 24 місяці</p>	шт.	4
6	Камера HIKVISION 2 Мп	<p>Тип камери: IP-камера Вид: корпусні (bullet) Тип підключення: Дротова Роздільна здатність мегапіксельних камер: 2Мп (1920x1080) Виробник і тип матриці: CMOS Розмір матриці: 1/2.7" Об'єктив: фіксований Фокусна відстань: 2.8 мм Тип підсвічування: ІЧ Дальність ІЧ-підсвічування: 30м. Робоча напруга: 12В Підтримка PoE: є Діапазон робочих температур: -30°C ~ +60°C</p>	шт.	6

		<p>Динамічний діапазон: DWDR, BLC Додаткові функції: зниження шумів 3D DNR, ROI Підтримка мережевих протоколів: SSL, TLS, RTCP, QoS, 802.1X, Bonjour, UPnP, FTP, SMTP, IGMP, NTP, DNS, IPv4, TCP/IP, ICMP, HTTP, IPv6, UDP, HTTPS, DHCP, RTP, RTSP, DDNS Клас захищеності: IP67 Матеріал корпусу: пластик, метал Ширина: 66мм Висота: 68мм Глибина: 178мм Вага: 270г Виробник: Hikvision Модель: DS-2CD1021-I(F) (2.8) Артикул: DS-2CD1021-I(F) (2.8) Гарантія: 12 місяців</p>		
7	Кріплення для камери до п.п. 6	<p>Сумісність: DS-1280ZJ-XS Колір: білий Виробник: Hikvision Модель: DS-1280ZJ-XS Гарантія: 12 місяців</p>	шт.	15
8	Кріплення для камери до п.п. 5	<p>Колір: білий Виробник: Hikvision Модель: DS-1260ZJ Гарантія: 12 місяців</p>	шт.	6
9	Комп'ютерна акустика компактна	<p>Тип: колонки для комп'ютера Підключення: дротове Установка: полична Кількість каналів: 2.0 Кількість полос: 2 Мінімальний вхідний опір: 4 Ом Максимальний вхідний опір: 12 Ом Мінімальна частота відтворення: 70 Гц Максимальна частота відтворення: 20 кГц Роз'єми: 4 RCA Тип акустичних колонок: фронтальні Чутливість: 86 дБ Потужність колонок: 24Вт Оснащення: фазоінвертор, регулювання гучності, регулювання низьких частот Живлення: мережа Матеріал корпусу: деревина (MDF) Колір: чорний Виробник: Edifier Модель: R980T Гарантія: 12 місяців</p>	шт.	3
10	Кронштейн до монітору 2e	<p>Призначення: для монітора Тип: поворотно-похилий Варіанти встановлення: на стіл Мінімальна підтримувана діагональ: 17" Максимальна підтримувана діагональ: 32" VESA: 75 x 75 , 100 x 100 Максимальне навантаження: 9 кг Кут нахилу: 45 °</p>	шт.	3

		<p>Кут повороту: 90° Матеріал: пластик, сталь Кількість встановлюваних екранів: 2 Особливості: система прокладки кабелів, обертання: ±180° Розміри: 869 x 112 x 561 мм Виробник: 2E Модель: Рейкіфе Артикул: 2ECO2MON Гарантія: 12 місяців</p>		
11	Кронштейн до монітору 1e	<p>Призначення: для монітора Тип: поворотно-похилий Варіанти встановлення: на стіл Мінімальна підтримувана діагональ: 17" Максимальна підтримувана діагональ: 32" VESA: 75 x 75 , 100 x 100 Максимальне навантаження: 9 кг Кут нахилу: ±45° Кут повороту: 90° Кількість встановлюваних екранів: 1 Матеріал: пластик, сталь Особливості: з прихованим укладанням дротів Розміри: 221 x 191 x 46 мм Колір: чорний Виробник: OfficePro Модель: MA101 Гарантія: 12 місяців</p>	шт.	7

- До аналогів за позицією 1, наведених у таблиці вище, мають відповідати позиції 2 і 3. У разі якщо за позицією 1 будуть відсутні пропозиції від учасників, автоматично знімаються з розгляду позиції 2 і 3.
- Продукція виробництва (походження) Російської федерації, Республіки Білорусь, Ісламської Республіки Іран не допускається.
- Продукція - нова, не раніше 2023р.;
- Технічні характеристики та комплектація повинні відповідати заявленим у запрошенні;
- Гарантійний строк не менше вказаного у НТД виробника (ТУ, ДСТУ, ГОСТ);
- За підсумками торгів на протязі 1 робочого дня надіслати на електронну скриньку: oleksandr.korneev@btsol.com.ua, комерційну пропозицію на фірмовому бланку з підтвердженням цін і умов постачання наданих під час торгів.
- Зазначити у комерційній пропозиції найменування та технічні характеристики запропонованої продукції, найменування і код ЄДРПОУ виробника, код УКТЗЕД.

3. Дата завершення подачі комерційних пропозицій	До 15-00 годин «16» травня 2024р. Продовження подачі пропозицій на 5 хвилин за 10 хвилин до закінчення торгів.
4. Контактна особа	1. Контактна особа у Тендерному Комітеті для отримання пояснень по тендеру: Корнеєв Олександр Миколайович тел.+38(056) 717-10-31, SKYPE-name dn290587kan
5. Умови закупівлі	Термін дії тендерної пропозиції: не менше чим до 28.06.2024р. Термін постачання: травень — червень 2024р. за графіком узгодженим з Замовником. Умова постачання: DDP склад ТОВ "Термінал Боріваж", Одеська обл., смт Нові Білярі. Бажані умови оплати: - за фактом постачання, з відтермінуванням платежу 10 календарних днів; - акредитив, з відтермінуванням платежу 10 календарних днів. При акредитивній формі розрахунків оплата по акредитиву виконується, у тому числі, проти наступних документів:

- 1) рахунок-фактура;
- 2) документ, що засвідчує якість продукції, виданий Виробником;
- 3) акт приймання-передачі за кількістю та якістю, підписаний уповноваженими представниками сторін;

Ціни розраховані за курсом USD НБУ на 15.05.24р., у разі зміни курсу +/-3% на дату оплати при відтермінуванні або на дату відкриття акредитиву, ціни пропорційно перераховуються.

Договір на постачання укладаються редакції Замовника. Типова форма договору у додатку. Вказати найменування та код ЄДРПОУ виробників запропонованих до постачання продукції та надати документи, що підтверджують повноваження або взаємини з виробником (Договір, сертифікат).

2. Контактні особи Замовників:

ТОВ "Термінал Боріваж"
Марченко Павло Андрійович
тел.+38(067) 519-28-53