

Вих.№445/113595 від "27" листопада 2024р.

Керівнику підприємства

Запрошення на тендер

За дорученням АТ «МГЗК», АТ «ПГЗК», ПРАТ «ТГЗК» Тендерний комітет ТОВ «БІ ТІ СОЛЮШИНС» оголошує тендер на постачання робочого одягу в 1-му кварталі 2025р. згідно з додатком №1.

Умови та порядок участі в тендері наведені нижче.

Умови проведення тендера

Для участі в тендері, Вам необхідно надати наступні документи:

1. Тендерна пропозиція, оформлена на фірмовому бланку підприємства, із зазначенням наступної інформації:

- ціни на продукцію;
- умови оплати й постачання;
- терміни постачання;
- термін дії тендерної пропозиції;
- реквізити підприємства (включаючи ЄДРПОУ);
- інформація про виробника пропонованої до постачання продукції (**найменування, код ЄДРПОУ, нормативно-технічна документація (ТУ/ДСТУ/ГОСТ)**);
- технічний опис продукції із зазначенням основних характеристик для узгодження з Замовником, у разі пропозиції аналогів;

2. Баланс за останній звітний період (Ф-1, Ф-2) / фінзвіт ФОП - платника ед. податку.

3. Повноваження на постачання продукції (сертифікат дилера / дилерське свідоцтво / договір з виробником або інший документ, що підтверджує взаємини з виробником, із зазначенням терміну видачі та терміну дії).

4. Особливі вимоги: Підписання договору в редакції Замовника.

5. Підписання договорів та окремих первинних документів із Замовниками за допомогою сервісу електронного документообігу "ВЧАСНО" <https://vchasno.ua/>.

6. Постачання продукції виробництва (походження) Російської федерації, Республіки Білорусь, Ісламської Республіки Іран не допускається.

7. Замовники тендерів вважають неприйнятним співпрацю з компаніями, що мають будь-які зв'язки з країнами-агресорами. ТОВ «БІ ТІ СОЛЮШИНС» поділяє таку позицію і звертає увагу учасників тендерів, що у разі виявлення будь-яких зв'язків з країнами-агресорами, їх комерційні пропозиції будуть відхилені без додаткових роз'яснень.

Умови закупівлі

Термін дії тендерної пропозиції: не менше 30-ти календарних днів з дати завершення приймання пропозицій.

Термін постачання: 1-й квартал 2025р., згідно з графіком узгодженого із Замовником.

Бажані умови оплати:

- по факту постачання, з відтермінуванням платежу 30 к/д;
- акредитив, надання документів в банк через 30 к/д з дати постачання.

Умови постачання: DDP, склад Замовника

1. Коригування договірної ціни за підсумками проведеного тендеру не допускається, крім наступної умови: При зміні курсу НБУ на день постачання/ відкриття акредитива $\pm 10\%$ відносно

розрахункового курсу на дату закінчення приймання пропозицій **(03.12.2024р.)**, 50% вартості товару підлягає пропорційному перерахунку. Для перерахунку використовується курс НБУ, який діє на дату підписання акта прийняття-передання / розкриття акредитива.

2. Постачання продукції - після надання Замовнику зразків для затвердження на комісійне приймання. Переможець надає на вимогу покупця зразок для затвердження з наданням оригіналу сертифіката відповідності та висновку СЕС, або оригінальну копію, завірену печаткою Постачальника. Затверджений зразок зберігається у покупця до завершення постачання.

Термін приймання комерційних пропозицій - до 12:00 год "03" грудня 2024р.

Тендерну документацію необхідно надіслати на адресу: maria.svistunova@btsol.com.ua

!!! Додаткові вимоги:

Технічні характеристики пропонованої продукції повинні відповідати зазначеним у запрошенні;

Продавець гарантує, що якість товару повинна відповідати вимогам державних стандартів, технічних умов або інших законодавчо встановлених вимог, що застосовуються до даного виду продукції й підтверджуватися відповідним сертифікатом якості підприємства-виготовлювача (сертифікат відповідності або сертифікат перевірки типу з оформленою декларацією до нього; висновок державної санітарно епідеміологічної експертизи).

Продукція нова, не раніше 2024 року виготовлення з урахуванням термінів зберігання.

Контакти

1. Контакти у Тендерному Комітеті для направлення тендерної документації та отримання роз'яснень по тендеру:

- Свистунова Марія Валеріївна — експерт департаменту з моніторингу ринку сировини та матеріалів, e-mail: maria.svistunova@btsol.com.ua, SKYPE-name: b58df4be1d079966, тел. (056)7171056.

- Коваль Андрій Миколайович - начальник департаменту з моніторингу ринку сировини та матеріалів, e-mail- andrii.koval@btsol.com.ua, тел.(056)7171035.

- Угленко Тетяна Віталіївна - заступник директора з проведення тендерних закупівель товарів та послуг, e-mail Tatjana.uglenko@btsol.com.ua, тел. (056)7171030

2. Контакти Замовника:

АТ "МГЗК": Паламарчук Н.А., тел.(095)9353477

ПРАТ "ТГЗК": Осика О.В., тел.(067)4107796

АТ "МГЗК": Поночовна А.С. тел.(073)3280450

3. Контактна особа з питань участі в тендерах на постійній основі:

Борисюк Євгенія Анатоліївна evgenija.borisjuk@btsol.com.ua

Постачання спецодягу в 1-му кварталі 2025р.

№	Найменування	Технічні характеристики	НТД	Од. виміру	Всього	ТГЗК	ПГЗК	МГЗК	Поле для постачальника		
									грн без ПДВ	пропозиція	виробник
1	Костюм зварювальника бавовняний з вогнезахисним просоченням	Костюм зварювальника бавовняний з вогнезахисним просоченням. Лінійні розміри по ГОСТ 27575-87 (куртка рис. 1, штани рис. 3); ДСТУ EN 11611:2016, ДСТУ EN 13688:2016. Матеріал SAMVOL® FR: 100% - бавовна. Захисні властивості ТиТр; щільність 420 г \ м2, прання до 75°С; EN531, EN533; Костюм для важких видів зварювання, всі шви в костюмі прошиті кевларовими нитками, воротник підіймається та фіксується на липучку, підсилення на колінах , застібка на курточці з клапаном на липучці, логотип «ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК» на спині куртки. Розмірний ряд - об'єм грудей: 80 - 140 см; ріст: 158-200 см. Особливі вимоги: на ярлику склад тканини і інструкція по догляду за виробом. Захисні властивості: То, Тр, Ми	EN ISO 11611:2015, IDT; ISO 11611:2015, IDT; EN ISO 13688:2013, IDT; ISO 13688:2013, IDT; EN 531:1995, IDT ДСТУ EN 11611:2016, ДСТУ EN 13688:2016.	компл	20		20				
2	Костюм брезентовий для зварювальників з ВП	Складається з куртки та штанів накладки зі шкіряного спилка, тканина брезент з ВП, Тип Б, світловідбивна стрічка по куртці і брюкам. Без логотипа.	ДСТУ EN ISO 11611:2016, ГОСТ 12.4.045-87	компл	3	3					
3	Костюм сварщика з спилковими накладками	Куртка в костюмі з центральною бортовою потайною застіркою на п'ять гудзиків, втачними рукавами, відкладним коміром, отворами для повітрообміну під проймами на спинці і на поличці. Полички зі спилковими накладками. накладна кишеня Спинка з кокеткою, що переходить на полички, по лінії настрочування кокетки не менше двох вентиляційних отворів Рукава втачні, одношовні зі спилковими накладками Комір в костюмі одинарний з накладкою з байки або фланелі. Штани в костюмі з цільновикроємним поясом і шлевками, застіркою спереду, зовнішньою накладною кишенею на правій передній половинці, зі спилковими накладками на передніх половинках, що переходять на задні, вентиляційними отворами в області крокових швів. Брезент з вогнезахисним просоченням, спилко - шар натуральної шкіри Щільність брезенту 500гр/м2, товщина спилка 2мм. Тип. То, Тр, Ми	ДСТУ EN ISO 11611:2016	компл	3			3			
4	Халат (темно-синій)	Халат прямого силуету, на гудзиках, відкладним комірцем з лацканами, рукав втачний, прямий на манжеті. Довжина халата до рівня колін. Щільність не менше 160 г/м²,тканина- грета (53% х/б+47% поліефіра, з накладними боковими кишенями.	ДСТУ EN ISO 13688:2016	шт	4	4					
5	Костюм робочий (темно-синій або чорний)	Тканина саржа аба діагональ, 100% хлопок, Плотность тканини 270 г/м2. Логотип ПрАТ ТОВКАЧІВСЬКИЙ ГЗК. розміщення на спині курточки (на всю спину) краска	ДСТУ EN ISO 13688:2016, ГОСТ 27575-87	компл	101	101					
6	Куртка робоча утеплена	Тканина палаточна з ВО пропиткою, хб 100%, плотность 270 г/м2, утеплювач синтепон. Логотип ПрАТ ТОВКАЧІВСЬКИЙ ГЗК. розміщення на спині курточки (на всю спину) краска	ДСТУ EN ISO 11611:2016, ГОСТ 29335-92	шт	93	93					
7	Куртка утеплена	Спинка і полочка куртки на кокетці комбінована васильковим кольором.Підкладка - тканина бязь, щільність не менш 120 г/м2. Утеплювач: перший шар - ватин, щільність не менш 370 г/м2, другий шар - синтепон, щільність не менше 150 г/м2, рукав синтепон, щільність 200 г/м2.Обов'язкова наявність логотипу підприємства. Тканина верху - плащова з водовідштовхувальним просоченням,щільність не менш 220 г/м2. ТНв.	ГОСТ 29335-92 ДСТУ EN ISO 13688:2016 (EN ISO 13688:2013, IDT; ISO 13688:2013, IDT), ДСТУ EN 342:2017	шт	106			106			

8	Рукавиці комбіновані з брезентовим надолонником	ДСТУ EN 420, лінійні розміри ГОСТ 12.4.010-75, тканина-50% бавовна, 50% ПЕ; брезент: 50% бавовна, 50% льон. Щільність не менше 240 г / м2; Захисні властивості: Ми, З. Розмір: 2, Тип Б, тип В.Ми, З	ДСТУ EN 420, лінійні розміри ГОСТ 12.4.010-75,	пар	3 564	1 000		3 564			
9	Брезентові рукавиці з брезентовим наладонником	ДСТУ EN 420, лінійні розміри ГОСТ 12.4.010-75, тканина - брезент: 50% бавовна, 50% льон. щільність не менше 450 г / м2; Захисні властивості: Ми, З. Розмір: 2. Тип Б, тип В. Ми, З	ДСТУ EN 420, лінійні розміри ГОСТ 12.4.010-75	пара	3 150			3 150			
10	Білизна натільна	пуговиц. Брюки прямые, с эластичной тесьмой и завязками по линии талии, без карманов. Ткань: бязь, пл. 146 г/м2, хлопок 100%. Вшитая нейлоновая лента (30x120 мм) с указанием: производителя; наименования изделия; технической документации (ГОСТ; ДСТУ); защитных свойств; размера, роста; артикул ткани; состав и плотность ткани; даты изготовления;	ГОСТ 25296-2005(ДСТУ ГОСТ 25296:2005)	компл	134			134			
11	Білизна натільна	тканина – 100 % бавовна (трикотаж), штани на гумці з манжетом по низу	ДСТУ ГОСТ 31408-2014	компл	340			340			
12	Білизна натільна утеплена напіввовняна	ластовицею, штанини внизу с трикотажными манжетами.. Материал: трикотаж (четвертая группа), пл. 240г/м2, состав - шерсти не менее 50%. Вшитая нейлоновая лента (30x120 мм) с указанием: производителя; наименования изделия; технической документации (ГОСТ; ДСТУ); защитных свойств; размера, роста;	ГОСТ 25296-2005ГОСТ 25296-2005/ ДСТУ ГОСТ 25296:2005) ДСТУ ГОСТ 31408:2014	компл	92			92			
13	Онучі	Защита кожи от загрязнения, раздражения и механических повреждений обувью. Ткань: байка, пл. 360г/м2, 100% хлопок, Сукно / 300 г на м2 / содержание шерсти не менее 50%. Размер 450x900мм, обметанные срезы со всех сторон.		пар	360			360			
14	Брюки бав.	Штани з поясом; підсилювальні накладки на передніх та задніх половинках штанів; Примітка: обов'язкова логотип підприємства. Тип тканини: Бавовняна, Щільність 240 г/м2	ГОСТ 27575-87ДСТУ EN ISO 13688 до: 2016 (EN ISO 13688: 2013, IDT)	шт	64			64			
15	Штани утеплені	тканина 60% бавовна, 40% поліестер, щільність не менше 370 г/м2, з водовідштовхувальним просоченням. Підкладка – тканина підкладкова поліестер. Утеплювач- ватин щільність не менш 370 г/м2. Колір- темносиній. Захисні властивості ТНв. ГОСТ 29335-92 ДСТУ EN ISO 13688:2016 (EN ISO 13688:2013, IDT; ISO 13688:2013, IDT), ДСТУ EN 342:2017	ГОСТ 29335-92 ДСТУ EN ISO 13688:2016 (EN ISO 13688:2013, IDT; ISO 13688:2013, IDT), ДСТУ EN 342:2017	шт	68			68			
16	Костюм з водовідштовхувальним просоченням	верхньою накладними кишеньками. Кокетка куртки виготовлена з контрастної тканини. Рукави із захисними накладками в області ліктів. Штани з передніми накладними кишеньками і захисними накладками в області колін.ткань смесовая 65% ПЕ, 35% бав	ДСТУ EN ISO 11611:2020	компл	15			15			
17	Костюм шахтерский	(для вкладання амортизаційних прокладок) в області локтя.Налічіє логотипу підприємтя Штани прямі, із застібною на петлі і гудзики в середньому шві передніх половинок, притачним розширеним поясом і шльовками. Передня половина з підсилювальною накладкою в області коліна.		компл	84			84			
18	Костюм бавовняний	застібка на пуговицях, спереду один нагрудний карман із клапаном, дві бокові накладні кармани, рукав куртки прямий на манжеті, логотип на нагрудній кармані куртки. Штани із застібною на пуговицях, пояс із шльовками під ремінь, двома боковими	ГОСТ 27575-87.ДСТУ EN ISO 13688: 2016,	компл	141			141			
19	Плащ водонепроницаемый	водонепроницка тканина, з бічними кишеньками, з капюшоном, отвори для вентиляції Додаткові характеристики: плащ підвищеної міцності: ПВХ + підкладка поліестер з армуванням, товщина: 0,35 мм, клапан для вентиляції, блискавка зі знімним собачкою + кнопки, додаткова капюшон з утяжкою.	ГОСТ 12.4.134-83	шт	3			3			
20	Костюм шахтарський прогумований	підсилювальною накладкою в ділянці сидіння (леєю). Вимоги до швів: усі шви виконані нитковим з'єднанням з подальшою герметизацією швів (комбінованим нитково-клейовим способом, або методом подвійного проклеювання швів). костюм шахтарський прогумований складається з куртки, штанів з	ГОСТ 27643-88 TO 004-40946775 ДСТУ EN180 136:88:2016 ДСТУ EN343:2017 ТипБ	компл	60			60			