

Вих. №445/115361 від «22» серпня 2025р.

Запрошення на тендер

За дорученням АТ "МГЗК" (м. Марганець), АТ»НЗФ» (м. Нікополь), АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» (м.Полтава) Тендерний комітет ТОВ «БІ ТІ СОЛЮШИНС» оголошує тендер на постачання робочого одягу у 4-му кварталі 2025р. - 1-му кварталі 2026р. згідно з додатком №1

Умови та порядок участі в тендері наведені нижче.

Умови проведення тендера

Для участі в тендері, Вам необхідно надати наступні документи:

1. Тендерна пропозиція, оформлена на фірмовому бланку підприємства, із зазначенням наступної інформації:
 - ціни на продукцію;
 - умови оплати й постачання;
 - терміни постачання;
 - термін дії тендерної пропозиції;
 - реквізити підприємства (включаючи ЄДРПОУ);
 - інформація про виробника пропонованої до постачання продукції (**найменування, код ЄДРПОУ, нормативно-технічна документація (ТУ/ДСТУ/ГОСТ)**);
 - технічний опис продукції із зазначенням основних характеристик для узгодження з Замовником, у разі пропозиції аналогів;
2. Баланс за останній звітний період (Ф-1, Ф-2) / фінзвіт ФОП - платника ед. податку.
3. Повноваження на постачання продукції (сертифікат дилера / дилерське свідоцтво / договір з виробником або інший документ, що підтверджує взаємини з виробником, із зазначенням терміну видачі та терміну дії).
4. Надання Контрагентом копії довідки ТПП з кодами товарів УКТ ЗЕД / УКТРУ.
5. Сертифікат відповідності або сертифікат перевірки типу з оформленою декларацією до нього.
6. Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи.
7. Особливі вимоги: Укладання договору в редакції Замовника з підписанням кваліфікованим електронним підписом (КЕП) за допомогою електронного сервісу "Вчасно".
- 8. Постачання продукції виробництва (походження) Російської федерації, Республіки Білорусь, Ісламської Республіки Іран не допускається.**
- 9. Замовники тендерів вважають неприйнятним співпрацю з компаніями, що мають будь-які зв'язки з країнами-агресорами. ТОВ «БІТІ СОЛЮШИНС» поділяє таку позицію і звертає увагу учасників тендерів, що у разі виявлення таких зв'язків, опосередкованих включно, з країнами-агресорами, їх комерційні пропозиції будуть відхилені без додаткових роз'яснень.**

Умови закупівлі

Термін дії тендерної пропозиції: не менше 30-ти календарних днів з дати завершення приймання пропозицій.

Термін постачання: 4-й квартал 2025р. - 1-й квартал 2026р., згідно з графіком узгодженого із Замовником.

Бажані умови оплати:

- по факту постачання, з відтермінуванням платежу 60 к/д
- акредитив, надання документів в банк через 60 к/д з дати постачання.

Умови постачання: DDP, склад Замовника.

АТ «НЗФ», м.Нікополь

АТ «МГЗК», м. Марганець

АТ "ПОЕ", м.Полтава

Постачання продукції - після надання Замовнику зразків для затвердження на комісійне приймання. Переможець надає на вимогу покупця зразок для затвердження з наданням оригіналу сертифіката відповідності та висновку СЕС, або оригінальну копію, завірену печаткою Постачальника. Затверджений зразок зберігається у покупця до завершення постачання.

Термін прийому комерційних пропозицій - до 12:00 год "27" серпня 2025р.

Тендерну документацію необхідно надіслати на адресу: maria.svistunova@btsol.com.ua

Продукція нова, не раніше 2025 року виготовлення з урахуванням термінів зберігання.

Контакти:

1. Контакти у Тендерному Комітеті для направлення тендерної документації та отримання роз'яснень по тендеру:

- Свистунова Марія Валеріївна — експерт департаменту з проведення тендерних закупівель товарів та сировини, e-mail: maria.svistunova@btsol.com.ua, TEAMS-name: maria.svistunova@btsol.com.ua, тел.(056)7171056;
- Коваль Андрій Миколайович - начальник департаменту з моніторингу ринку сировини та матеріалів, e-mail- andrii.koval@btsol.com.ua, тел.(056)7171035;
- Угленко Тетяна Віталіївна - заступник директора з проведення тендерних закупівель товарів та послуг, e-mail Tatjana.uglenko@btsol.com.ua, тел. (056)7171030.

2. Контактні дані Замовника:

АТ "МГЗК": Паламарчук Наталя Анатоліївна, тел.(095)9353477

АТ "НЗФ": Сидоренко Тетяна Миколаївна, тел.(067)5623302

АТ "ПОЕ": Гриб Ігор Михайлович, тел.(05325)16201

3. Контактна особа з питань участі в тендерах на постійній основі:

Борисюк Євгенія Анатоліївна evgenija.borisjuk@btsol.com.ua

Додаток №1 (номенклатура)

№	Постачання спецодягу на 4-й квартал 2025р. - 1-й квартал 2026р.			Кіл-ть, пар	Всього	НЗФ	ПОЕ	МГЗК	Поле для Постачальника		
	Найменування	Технічні характеристики	Нормативний документ						грн без ПДВ	пропозиція	Виробник, ДСТУ
1	Білизна натільна	тканина – 100 % бавовна (трикотаж) штани на гумці з манжетом по низу	ДСТУ ГОСТ 31408-2014	к-т	78	78					
2	Білизна натільна	Білизна натільна складається з натальної сорочки та штанів. Сорочка класичного крою, з v-подібним вирізом, без манжет і гудзиків. Штани прямі, з еластичною тасьмою та зав'язками по лінії талії, без кишень. Тканина: бязь, пл. 146 г/м2, бавовна 100%. Вшита нейлонова стрічка (30х120 мм) із зазначенням: виробника; найменування виробу; технічної документації (ГОСТ; ДСТУ); захисних властивостей; розміру, зростання; артикул тканини; склад та щільність тканини; дати виготовлення; рекомендації щодо догляду за виробом/	ГОСТ 25296-2005(ДСТУ ГОСТ 25296:2005)	к-т	120			120			
3	Білизна натільна утеплена напіввовняна	Белье нательное состоит из фуфайки (нательной рубахи) и кальсон. Рубаха классического кроя, рукава с трикотажными манжетами.Кальсоны с эластичной тесьмой по линии талии, ластовицею, штанины внизу с трикотажными манжетами.. Материал: трикотаж (четвертая группа), пл. 240г/м2, состав - шерсти не менее 50%.Вшитая нейлоновая лента (30х120 мм) с указанием: производителя; наименования изделия; технической документации (ГОСТ; ДСТУ); защитных свойств; размера, роста; артикул ткани; состав и плотность ткани; даты изготовления; рекомендации по уходу за изделием. Нанесение информации несмываемой краской.	ГОСТ 25296-2005ГОСТ 25296-2005(ДСТУ ГОСТ 25296:2005)ДСТУ ГОСТ 31408:2014	к-т	30			30			
4	Сорочка а для охорони з довгим рукавом	Тканина сорочкова. з нарукавним та нагрудним шевронами (логотипом заводу) 2-мя нагрудними кішнями	Розмірний ряд згідно з ГОСТ 19867-93 ДСТУ EN ISO 13688:2016	шт	100	100					
5	Штани утеплені для робітників	для захисту від знижених температур та вітру з фіксуєуючим поясом, з високою спинкою, гульфік на гудзиках, дві бічні кишені із світловідбивними смугами. Тон темно-синій, утеплювач - синтепон силіконовий, підсилювальні накладки в області колін, підкладка поліестр. Тканина „грета” (щільність тканини 220 г/м2) або тканина „ортон” (щільність тканини 240 г/м2).	ДСТУ EN ISO 13688:2016	шт	214	214					
6	Куртка робоча утеплена для робітників	Куртка з застібною на блискавку закрита вітрозахисним клапаном, хутряним коміром, відстібованим регульованим капюшоном, трикотажними напульсниками. На куртці куліска в області талії, бокові кишені прорізані на блискавці. Нагрудні кишені з клапаном, на лівій кишені прозоре віконце для пропуску, та шеврон з логотипом заводу (фон для шеврона колір PANTONE 14-1064 TCX Saffron) . Колір темно-синій. по полочці і спинці настроєна світловідбивна стрічка. Утеплювач синтепон силіконовий ; тканина грета щільність 220 г/м2; ортон 240 г/м2, Підкладка поліестер, дві великі внутрішні кишені на липучці. ДСТУ EN ISO 13688:2016, ГОСТ 29335-92	Розмірний ряд згідно з ГОСТ 29335-92 ДСТУ EN ISO 13688:2016	шт	245	245					
7	Куртка утеплена	Спинка і полочка куртки на кокетці комбінована васильковим кольором.Підкладка - тканина бязь, щільність не менш 120 г/м2. Утеплювач: перший шар - ватин, щільність не менш 370 г/м2, другий шар - синтепон, щільність не менше 150 г/м2, рукав синтепон, щільність 200 г/м2.Обов'язкова наявність логотипу підприємства. Тканина верху - плащова з водовідштовхувальним просоченням,щільність не менш 220 г/м2.	Розмірний ряд згідно з ГОСТ 29335-92 ДСТУ EN ISO 13688:2016	шт	47			47			
8	Куртка ОБВО зимова	Утеплена, подовжена з кулісною, з нарукавним та нагрудним шевронами, хутряним коміром, капюшоном, утеплювач – синтепон. Тканина грета щільність 210-220 г/м2, колір чорний. Розмірний ряд згідно з ГОСТ 29335-92, ДСТУ EN ISO 13688:2016	ДСТУ EN ISO 13688:2016	шт	71	71					
9	Плащ вологозахисний	Плащ з капюшоном, тканина ПВХ , не підлягає обов'язкової сертифікації,	ДСТУ EN ISO 13688:2016	шт	89	89					
10	Плащ водозахисний з капюшоном	Плащ подовжений прямого силуету з капюшоном. Центральна застібка на блискавці з вітрозахисною планкою на кнопках або текстильний застібці Матеріал: 100% ПВХ або 100% поліестер з покриттям ПВХ щільністю не менше 330г/м2. Колір: темно-синій, темно-зелений, чорний. Захисні властивості- Вн. ДСТУ EN ISO 13688:2016 (EN ISO 13688:2013, IDT; ISO 13688:2013, IDT), ДСТУ EN 343:2017 (EN 343:2003+A1:2007; AC:2009, IDT)	Додаток 8	шт.	202		202				

11	Онучі	Защита кожи от загрязнения, раздражения и механических повреждений обувью. Ткань: байка, пл. 360г/м2, 100% хлопок, Сукно / 300 г на м2 / содержание шерсти не менее 50%. Размер 450х900мм, обметанные срезы со всех сторон.		пар	150			150			
12	Футболка бавовняна	Футболка бавовняна, ткань - 100% баовна. Колір PANTONE 14-1064 TCX Saffron , логотип заводу спереду на лівій стороні, та на спинці		шт	240	240					
13	Футболка бавовняна	ткань - 100% баовна. Колір чорний		шт	240	120		120			
14	Футболка (охорона)	Футболка має прямий крій, круглий воріт. Матеріал: 97% БАВ та 3% ПЕ; або 100% БАВ (Щільність 150-160 гр.м2.) Колір: піщаний хакі (стійкий до зміни кольору від сонячних променів). ДСТУ EN ISO 13688:2016 Одяг захисний. Загальні вимоги (EN ISO 13688:2013, IDT; ISO 13688:2013, IDT)	Додаток 17	шт.	140		140				
15	Кепі зимове утеплене	Кепі на підкладі, жорсткий козирок. Утеплений відворот на кнопках. Утепливач - синтепон, відворот - штучне хутро.Колір чорний. Тканина змісова. Підклад - бавовна 100%	не сертифікується		100	100					
16	Брюки ОВВО зимові	вид утеплювача-один шар ватину; виконання – кишені прорізнi з відрізним бочком, на широкому поясі шлевки для рімня. Тканина – грета, колір чорний. Для охорони Розмірний ряд згідно з ГОСТ 29335-92, ДСТУ EN ISO 13688:2016	ДСТУ EN ISO 13688:2016		70	70					
17	Вачеги	Основна тканина: шинельне сукно ВП, Матеріал покриття: шкіряний спилкок ДСТУ EN 12477:2006 ОСТ 17-535-75	ДСТУ EN 12477:2006	пар	720	720					
18	Вачеги	Рукавиці для роботи при великих температурах в печі. Склад тканини -- сукно зі спілком.	Додаток 7	пара	2		2				
19	Рукавиці комбіновані з брезентовим надолонником	ДСТУ EN 420, лінійні розміри ГОСТ 12.4.010-75, тканина-50% бавовна, 50% ПЕ; брезент: 50% бавовна, 50% льон. Щільність не менше 240 г / м2; Захисні властивості: Ми, З. Розмір: 2,3 , Тип Б, тип В.	ДСТУ EN 420, лінійні розміри ГОСТ 12.4.010-75,	пар	2 900			2 900			
20	Брезентові рукавиці з брезентовим наладонником	ДСТУ EN 420, лінійні розміри ГОСТ 12.4.010-75, тканина - брезент: 50% бавовна, 50% льон. щільність не менше 450 г / м2; Захисні властивості: Ми, З. Розмір: 2. Тип Б, тип В.	ДСТУ EN 420, лінійні розміри ГОСТ 12.4.010-75	пар	210			210			
21	Рукавиці брезентові	Рукавиці брезентові (брезент + брезент) вогнестійкі / водостійкі, Тип- Б. Матеріал: брезент з вогнетривким просоченням пл.480г/м2. Довжина рукавички- не менше 28см. Захисні можливості – Тр . ДСТУ EN12477:2006 Рукавиці захисні для зварювальників (EN12477:2001, IDT)	Додаток 9	пара	500		500				
22	Фартух прогумований з нагрудником	Фартух з цільнокросним нагрудником, замкнутою шийною бретеллю, з одною боковою накладною кишенею, із тасьмою для зав'язування по лінії талії. Тип Б. Матеріал: прогумована діагональ (підвищеної міцності з водовідштовхувальним просоченням), щільність 270 г/м2. Колір темно-синій. Захисні властивості: Вн, Вп. ДСТУ EN 13688:2016.	Додаток 13	шт.	18		18				
23	Халат жіночий	тип тканини: діагональ , колір темно-синій; Щільність 200 г/м2	ДСТУ EN ISO 13688:2016	шт	10	10					
24	Халат бавовняний темно-синій	Халат прямого силуету, з центральною бортовою застібкою на гудзики, відкладним коміром. Матеріал: саржа 65% пе, 35% бавовна, щільністю не менше 165 г / м. кв. Колір: темно-синій, оздоблення темно-помаранчевого кольору. ДСТУ EN ISO 13688:2016 (EN ISO13688:2013, IDT; ISO13688:2013, IDT) «Одяг захисний. Загальні вимоги»	Додаток 14	шт.	14		14				
25	Халат бавовняний білий	Білий халат прямого силуету, з центральною бортовою застібкою на гудзики та відкладним коміром і вшивними рукавами. Матеріал: медична сумішева тканина білого кольору (65% пе + 35% бав.; щільність 160 г/м2). Колір: білий. ДСТУ EN ISO 13688:2016 (EN ISO13688:2013, IDT; ISO13688:2013, IDT	Додаток 15	шт.	13		13				
26	Халат жіночий	тканина – метелица; СИСУ; Фортуна; сорочечная, тип А	рохмірний ряд ГОСТ 12.4.131-83ДСТУ EN ISO 13688:2016	шт	25	25					

27	Костюм для захисту від нетоксичного пилю	Тип А.Тканина діагональ, колір темний. щільність 260-280 г/м2, Захисні властивості Ми; світловідбивна стрічка по куртці и брюкам	ДСТУ EN ISO 13688:2016	шт	21	21					
28	Костюм літній (охорона) темно-сірий	Костюм складається з куртки та брюк. Метріал: : саржа (35% бав, 65% пе), щільністю 245 г/м² Колір: темно-сірий. Надпис ОХОРОНА розміром 86х24мм розташований на накладній кишені правої полочки куртки посередині ширини на відстані 30-35мм (у готовому вигляді) від нижнього краю. Метод нанесення - вишивка на шевроні, вишитий логотип пришивається до готової куртки. Логотип компанії малий розміром 86х24мм розташовують на накладній кишені лівої полочки куртки посередині ширини на відстані 30-35мм (у готовому вигляді) від нижнього краю. Метод нанесення - вишивка на шевроні, вишитий логотип пришивається до готової куртки. Спинка. Логотип компанії великий розміром 287х80мм розташовують на спині куртки посередині ширини на відстані 200мм (у готовому вигляді) від коміру. Метод нанесення логотипу вишивка на шевроні, вишитий логотип пришивається до готової куртки. ахисні властивості: 3.Ми. Відповідає: ДСТУ EN ISO 13688:2016 (EN ISO13688:2013, IDT; ISO13688:2013, IDT) «Одяг захисний. Загальні вимоги»;	Додаток 6	шт	55	55					
29	Костюм Охорони зимовий	кишені типу листочка. Застібка підтаєсна на гудзиках. Комір: з штучного хутра. Штани прямі з високим поясом та двома внутрішніми кишенями. Шеврон «ОХОРОНА» білим кольором на чорному тлі. Попереду маленький шеврон. Тканина -грета Черкаська 53% бавовна+47% поліестер щільність 220 г/м2. Колір чорний. Утеплювач: полочка та спинка – ватин щільність 380 г/м2 та синтепон щільність 150 г/м2; рукава – синтепон щільність 200 г/м2. Підкладка – тканина підкладкова поліестер. Захисні властивості Ми3. ГОСТ 29335-92 ДСТУ EN ISO 13688:2016		компл	120	120					
30	Костюм «Кобра»	тканина-Грета колір чорний. Куртка укорочена на приточному поясі регульованим об'єм, наруканий, та нагрудний шеврон. Щільність ткани – згідно паспорта якості на ткань, згідно з наданим зразком	Розмірний ряд згідно ГОСТ 27575-87 ДСТУ EN ISO 13688:2018	к-т	40	40					
31	Костюм кухаря	куртка поварська (кітель шеф-кухаря), брюки кухаря, кухарський ковпак, косинка, фартух кухонний; Тканина: Бязь, бавовна 100%, ; щільність 142 г/м2	ДСТУ EN ISO 13688:2020 опис , розмірний ряд згідноГОСТ: 9896-88	шт	21	21					
32	Костюм бавовняний ИТР	ДСТУ EN ISO 13688:2016, лінійні розміри по ГОСТ 27575-87, ДСТУ ISO 3758:200 (Тканина: Master cotton , Колір темно-синій; 100% бавовна, щільність 260 г / м2 , малоусадочна (відхилення лінійних розмірів після прання не більше 3%), захисні властивості Мі, 3. Нагрудні кишені і кишені внизу куртки з клапанами «книжка», Розмір нижніх кишень: ширина не менше 20 см, висота не менше 25 см , світловідбиваючі стрічка шириною 5 см (по низу рукавів куртки і по низу штангин брюк), логотип з світловідбиваючої нитки : на лівій полочці куртки. Особливі вимоги: на ярлику склад тканини і інструкція по догляду за виробом, ДСТУ ISO 3758:2005. Характеристики тканини .	Ми, 3	к-т	80	80					
33	Костюм бавовняний	ДСТУ EN ISO 13688 до: 2016, лінійні розміри за ГОСТ 27575-87, щільність не менше 250 г/м2, тканина бавовняна малоусадочна, колір синій; куртка пряма, подовжена з відкладним комірцем, застібка на пуговицях, спереду один нагрудний карман із клапаном, дві бокові накладні кармани, рукав куртки прямий на манжеті, логотип на нагрудній кармані куртки. Штани із застібкою на пуговицях, пояс із шльовками під ремінь, двома боковими накладними карманами. Захисні властивості - Мі, 3. .Наявність логотипу обов'язкова,Кольор синій , полочка та спинка куртки комбінована волошковим кольором	ГОСТ 27575-87.ДСТУ EN ISO 13688: 2016,	к-т	200	200					
34	Костюм бавовняний для робітників	Складається з куртки та штанів. Тканина саржа 100% бавовна, тон синій . Куртка пряма, подовжена з відкладним комірцем і куліскою по талії, застібка „супатна” на гудзиках, спереду чотири накладні кишені з клапанами на липучках, на лівій нагрудній кишені шеврон з логотипом заводу (фон для шеврона колір PANTONE 14-1064 TCX Saffron) , та прозоре віконце для пропуску, рукав втачаний на манжеті із наложітниками, по полочці і спинці настроєна світловідбивна стрічка. Штани із застібкою на гудзиках, пояс на гудзику з резинкою з боків і п'ятьма шльовками під ремінь, із наколінниками та боковими накладними кишенями, по нижній частині штанів настроєна світловідбивна стрічка, щільність тканини саржа 240-250 г/м2.	розмірний ряд згідно ГОСТ 27575-87 ДСТУ EN ISO 13688:2016	к-т	361	361					

35	Костюм брезентовий для зварювальників з ВП	Складається з куртки та штанів накладки зі шкіряного спилка, тканина брезент з ВП, Тип Б, світловідбивна стрічка по куртці и брюкам	ДСТУ EN ISO 13688:2016	к-т	15	15					
36	Костюм сварщика з спилковими накладками	Куртка в костюмі з центральною бортовою потайною застібною на п'ять гудзиків, втачними рукавами, відкладним коміром, отворами для повітрообміну під проймами на спинці і на поличці. Полічки зі спилковими накладками. накладна кишеня Спинка з кокеткою, що переходить на полічки, по лінії настрочування кокетки не менше двох вентиляційних отворів Рукава втачні, одношовні зі спилковими накладками Комір в костюмі одинарний з накладкою з байки або фланелі. Штани в костюмі з цільновикроєним поясом і шлевками, застібною спереду, зовнішньою накладною кишенею на правій передній половинці, зі спилковими накладками на передніх половинках, що переходять на задні, вентиляційними отворами в області крокових швів. Брезент з вогнезахисним просоченням, спилки - шар натуральної шкіри, що отримується в результаті шарування (шерфування), після зняття лицьового шару. Щільність брезенту 500гр/м2, товщина спилка 2мм.То, Тр, Ми	ДСТУ EN ISO 11611:2016	к-т	15			15			
37	Костюм для захисту від знижених температур зі світловідбиваючими смугами (ГРС	Тканина Саржа щільність 250 г / м2; Куртка з супатної, застпокою на гудзиках, хутряним коміром, відстьогувальним регульованим капюшоном, трикотажними напульсниками. На куртці куліска в області талії, бічні кишені в шві з клапаном, нагрудні кишені з клапанами. С / в смуга під кокеткою спереду і ззаду, на рукавах.. Штани з високим утепленим поясом, регульованими брітелями з еластичною стрічкою. С / в смуга по низу брюк. Колір: темний з помаранчевою відділкою. ДСТУ EN 13688:2016.	ДСТУ EN ISO 13688:2016	к-т	16	16					
38	Костюм шахтарський прогумований	шахтарський прогумований складається з куртки, штанів з бретелями . Куртка прямого силуету із застібною на хлястики та рамки, коміром – стійкою, суцільнокроєними рукавами з кокетками полочок та спинки. Нижня частина куртки без бічних швів Полиця та спинка з кокетками цільнокроєними з рукавами (без плечових швів). На правій поличці водозахисний клапан, що пристібается до лівої полочки на петлі та гудзика. Рукав цільнокроєний з кокетками полочки та спинки (без шва вточування), з підсилювальною накладкою в області ліктя. Нижній зріз рукава має манжет-напульсник з основної тканини, що стягується еластичною стрічкою, закріплений подвійним рядком. Комір – стійка із застібною на петлю та гудзик. Штани з бретелями, без бічних швів, з пуфтою з лівого боку. Передня половинка із підсилювальною накладкою в ділянці сидіння (леєю). Вимоги до швів: усі шви виконані нитковим з'єднанням з подальшою герметизацією швів (комбінованим нитково-клеєвим способом, або методом подвійного проклеювання швів). костюм шахтарський прогумований складається з куртки, штанів з бретелями т. Куртка прямого силуету із застібною на хлястики та рамки, коміром – стійкою, суцільнокроєними рукавами з кокетками полочок та спинки. Нижня частина куртки без бічних швів Полиця та спинка з кокетками цільнокроєними з рукавами (без плечових швів). На правій поличці водозахисний клапан, що пристібается до лівої полочки на петлі та гудзика. Рукав цільнокроєний з кокетками полочки та спинки (без шва вточування), з підсилювальною накладкою в області ліктя. Нижній зріз рукава має манжет-напульсник з основної тканини, що стягується еластичною стрічкою, закріплений подвійним рядком. Комір – стійка із застібною на петлю та гудзик. Штани з бретелями, без бічних швів, з пуфтою з лівого боку. Передня половинка із підсилювальною накладкою в ділянці коліна. Задня половинка з	ГОСТ 27643-88 TO 004-40946775 ДСТУ EN180 136:88:2016 ДСТУ EN343:2017 ТипБ	компл	20			20			
39	Жилет сигнальний	матеріал: 100% поліефір (трикотажне полотно); щільність тканини не менше ніж 120 г / м; колір: помаранчевого кольору, флуоресцентний з двома світловідбиваючими стрічками (ширина стрічки не менше 50мм); логотип компанії: великий розміром 287х80 мм розташовують на спині жилета посередині над світловідбиваючою стрічкою, виконаний стійкою до стирання фарбою; захисні властивості: Со,3,Ми; відповідає: ДСТУ 4050-2001	Додаток 1	шт.	100		100				
40	Жилет з фірмовим логотипом	Класичний чоловічий жилет приталеного силуету для повсякденного носіння. Жилет виконаний на підкладці. Матеріал: змішана тканина призначена для виробництва костюмів. Склад тканини: 80% вовна, 20% віскоза. Колір: темно-синій. Нагрудна кишеня (обманка) прорізна з лівої сторони містить логотип компанії малий розміром 86х24 мм посередині ширини на відстані 30-35 мм (у готовому вигляді) від нижнього краю. На правій стороні пластиковий бейдж золотистого кольору з тисненням «Диспетчер», «Старший диспетчер», «Керівник групи», «Майстер ОДГ», кріпиться булавкою, розмір 85*30мм та віконцем для ППТ розміром 10*60мм. Метод нанесення логотипу - вишивка на шевроні. Захисні властивості – 3 Ми	Додаток 2	шт.	103		103				

41	Костюм жіночий	Костюм складається з жакета та брюк. Матеріал: габардин (100 п/е) щільністю не менше 160 г/м2 Колір: темно-синього кольору з оздобленням жовтого кольору. Без логотипу. Жакет подовжений, англійський комірець, 2 накладні кишені (внизу), застібка -блискавка. Штани прямі на резинці Захисні властивості: 3, Ми. Відповідає: ДСТУ EN ISO 13688:2016 (EN ISO13688:2013, IDT; ISO13688:2013, IDT) «Одяг захисний. Загальні вимоги» (жіночий).	Додаток 3	шт.	61		61				
42	Костюм робочий з логотипом	Костюм складається з куртки та напівкомбінезону. Матеріал: саржа (35% бав, 65% пе), щільністю 245 г/м². Колір: темно-синього кольору, з оздоблювальними деталями із темно-помаранчевого, зі світлоповертаючими смугами. Логотип компанії на куртці: малий розміром 86х24мм розташовують на накладній кишені лівої полочки куртки посередині ширини на відстані 30-35мм (у готовому вигляді) від нижнього краю. Логотип компанії великий розміром 287х80мм розташовують на спині куртки посередині ширини на відстані 20-25мм (у готовому вигляді) від світлоповертальної смуги. Метод нанесення логотипу - вишивка на шевроні, вишитий логотип пришивається до готової куртки. На напівкомбінезоні (нагрудник)-Логотип компанії малий розміром 86х24мм розташовують на накладній кишені посередині ширини на відстані 30-35мм (у готовому вигляді) від нижнього краю. Метод нанесення логотипу - вишивка на шевроні, вишитий логотип пришивається до накладної кишені. Світлоповертальні смуги розташовані на куртці: по нижньому краю кокетки. На рукавах світлоповертальна смуга розташована по нижньому краю накладки. На напівкомбінезоні: світлоповертаюча смуга розташована по нижньому краю підсилювальної накладки на коліна спереду та ззаду брюк. Світлоповертаючі смуги повинні бути шириною не менше 50 мм. Захисні властивості: 3, Ми. Відповідає: ДСТУ EN ISO 13688:2016 (EN ISO13688:2013, IDT; ISO13688:2013, IDT) «Одяг захисний. Загальні вимоги» (чоловічий).	Додаток 4	шт	1 391		1 391				
43	Костюм ІТР з логотипом	Щільністю 245 г/м² або 1 арда (35% бав, 65% п/е) щільність 245 г/м². Колір: темно-синього кольору, з оздоблювальними деталями із темно-помаранчевого, зі світлоповертаючими смугами. Логотип компанії на куртці: малий розміром 86х24мм розташовують на накладній кишені лівої полочки куртки посередині ширини на відстані 30-35мм (у готовому вигляді) від нижнього краю. Логотип компанії великий розміром 287х80мм розташовують на спині куртки посередині ширини на відстані 20-25мм (у готовому вигляді) від світлоповертальної смуги. Метод нанесення логотипу - вишивка на шевроні, вишитий логотип пришивається до готової куртки. На напівкомбінезоні (нагрудник)-Логотип компанії малий розміром 86х24мм розташовують на накладній кишені посередині ширини на відстані 30-35мм (у готовому вигляді) від нижнього краю. Метод нанесення логотипу - вишивка на шевроні, вишитий логотип пришивається до накладної кишені. Світлоповертальні смуги розташовані на куртці: по нижньому краю кокетки. На рукавах світлоповертальна смуга розташована по нижньому краю накладки. На брюках: світлоповертаюча смуга розташована по нижньому краю підсилювальної накладки на коліна спереду та ззаду брюк. Світлоповертаючі смуги повинні бути шириною не менше 50 мм. захисні властивості: 3, Ми. Відповідає: ДСТУ EN ISO 13688:2016 (EN ISO13688:2013, IDT; ISO13688:2013, IDT)	Додаток 5	шт	218		218				
44	Штани для захисту від ланцюгової пилки	35% бавовна. Наповнювач: 100 % поліестер. Матеріал штанів – кордура, мікрополіестер, арамід або інша міцна, захисна тканина з повітропроникними властивостями та водовідштовхувальним просоченням. Підвищена щільність матеріалу, відмінна зносостійкість, висока міцність до розриву та стирання. Кількість захисних шарів: 9. Клас захисту від порізів: 1 Захисні штани мають витримувати рух бензопили зі швидкістю не менше 20 м/с. Із захистом від порізів (ДСТУ EN 381-5:2002, клас захисту від порізів 1 (= 20 м/с)), з еластичними	Додаток 16	шт.	101		101				