

Вих.№445/116593 від "14" січня 2026р.

Керівнику підприємства

Запрошення на тендер

За дорученням АТ «ЗФЗ» (м. Запоріжжя), АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» (м. Полтава) Тендерний комітет ТОВ «БІ ТІ СОЛЮШИНС» оголошує тендер на постачання робочого одягу та взуття у 1-му кварталі 2026р. згідно з додатком №1.

Умови та порядок участі в тендері наведені нижче.

Умови проведення тендера

Для участі в тендері, Вам необхідно надати наступні документи:

1. Тендерна пропозиція, оформлена на фірмовому бланку підприємства, із зазначенням наступної інформації:
 - ціни на продукцію;
 - умови оплати й постачання;
 - терміни постачання;
 - термін дії тендерної пропозиції;
 - реквізити підприємства (включаючи ЄДРПОУ);
 - інформація про виробника пропонованої до постачання продукції (**найменування, код ЄДРПОУ, нормативно-технічна документація (ТУ/ДСТУ/ГОСТ)**);
 - технічний опис продукції із зазначенням основних характеристик для узгодження з Замовником, у разі пропозиції аналогів;
2. Баланс за останній звітний період (Ф-1, Ф-2) / фінзвіт ФОП - платника ед. податку.
3. Повноваження на постачання продукції (сертифікат дилера / дилерське свідоцтво / договір з виробником або інший документ, що підтверджує взаємини з виробником, із зазначенням терміну видачі та терміну дії).
4. Особливі вимоги: Підписання договору в редакції Замовника.
5. Підписання договорів та окремих первинних документів із Замовниками за допомогою сервісу електронного документообігу "ВЧАСНО" <https://vchasno.ua/>.
- 6. Постачання продукції виробництва (походження) Російської федерації, Республіки Білорусь, Ісламської Республіки Іран не допускається.**
- 7. Замовники тендерів вважають неприйнятним співпрацю з компаніями, що мають будь-які зв'язки з країнами-агресорами. ТОВ «БІ ТІ СОЛЮШИНС» поділяє таку позицію і звертає увагу учасників тендерів, що у разі виявлення будь-яких зв'язків з країнами-агресорами, їх комерційні пропозиції будуть відхилені без додаткових роз'яснень.**

Умови закупівлі

Термін дії тендерної пропозиції: не менше 30-ти календарних днів з дати завершення приймання пропозицій.

Термін постачання: 1-й квартал 2026р., згідно з графіком узгодженого із Замовником.

Бажані умови оплати:

- по факту постачання, з відтермінуванням платежу 30 к/д;
- акредитив, надання документів в банк через 30 к/д з дати постачання.

Умови постачання: DDP, склад Замовника

Термін приймання комерційних пропозицій - до 12:00 год "16" січня 2026р.

Тендерну документацію необхідно надіслати на адресу: maria.svistunova@btsol.com.ua

!!! Додаткові вимоги:

- Постачання продукції - після надання Замовнику зразків для затвердження на комісійне приймання. Переможець надає на вимогу покупця зразок для затвердження з наданням оригіналу сертифіката відповідності та висновку СЕС, або оригінальну копію, завірену печаткою Постачальника. Затверджений зразок зберігається у покупця до завершення постачання.
- Технічні характеристики пропонованої продукції повинні відповідати зазначеним у запрошенні; Продавець гарантує, що якість товару повинна відповідати вимогам державних стандартів, технічних умов або інших законодавчо встановлених вимог, що застосовуються до даного виду продукції й підтверджуватися відповідним сертифікатом якості підприємства-виготовлювача (сертифікат відповідності або сертифікат перевірки типу з оформленою декларацією до нього; висновок державної санітарно епідеміологічної експертизи).
- Продукція нова, не раніше грудня 2025 року виготовлення з урахуванням термінів зберігання.

Контакти

- Свистунова Марія Валеріївна — експерт департаменту з проведення тендерних закупівель товарів та сировини, e-mail: maria.svistunova@btsol.com.ua, TEAMS-name: b58df4be1d079966, тел.(056)7171056;
- Коваль Андрій Миколайович - начальник департаменту з моніторингу ринку сировини та матеріалів, e-mail- andrii.koval@btsol.com.ua, тел.(056)7171035;
- Угленко Тетяна Віталіївна - заступник директора з проведення тендерних закупівель товарів та послуг, e-mail Tatjana.uglenko@btsol.com.ua, тел. (056)7171030.

2. Контакти Замовника:

АТ "ЗФЗ": Куров Борис Олегович , тел.+380662683835.

АТ "ПОЕ": Гриб Ігор Миколайович, тел.+380532516201

3. Контактна особа з питань участі в тендерах на постійній основі:

Борисюк Євгенія Анатоліївна evgenija.borisjuk@btsol.com.ua

№	Постачання спецодягу на 1-й квартал 2025р. АТ «ПОЕ», АТ «ЗФЗ»			Од. вим	Потреба	ПОЕ	ЗФЗ	Поле для Постачальника		
	Найменування	Характеристика	грн без ПДВ					пропозиція/модель	Виробник, ДСТУ	
1	Рукавички утеплені	П'ятипалі трикотажні рукавички, подвійні, для захисту від механічних впливів та низьких температур без нанесення ПВХ. Склад: 70%-бавовна; 30%- поліестер. Колір – чорний. Характеристики у відповідності до EN 388. Клас захисту: 1 Розмір-10.		Додаток 1	пара	1700	1700			
2	Шапка зимова (темно сіра)	Класична зимова в'язана шапка з відворотом, призначена для захисту від вітру та морозу. Фасон: кругла шапочка з відворотом. Колір: темно-сірий, Склад пряжі: 20% вовна, 80% акрил. В'язка: велика гумка Матеріал підкладки: фліс темно-сірого або чорного кольору. Щільність флісу: 220г/м2. Розмір: універсальний Захисні властивості- Тн20.		Додаток 2	шт	60	60			
3	Штани на утепленій підкладці (охорона) темно-сірі	Брюки прямого силуету з притачною утеплюючою підкладкою, з центральною застібкою на гудзики, притачним поясом, з лямками. Тип А. Матеріал: щільна змішана тканина ORTON призначена для пошиття верхнього утепленого зимового спеціального одягу, відсотковий вміст 50%БАВ; 50%ПЕ з оливо-водовідштовхувальним оздобленням (ОВВ), щільність не менше 260 г/м² Колір: темно-сірий. Підкладка:100% бавовна, щільність не менше 145 г/м2, колір: чорний. Утеплювач: на основі поліефірних волокон, щільність не менше 200 г/м2. Захисні властивості: оливо-водовідштовхувальним оздобленням (ОВВ), захист від знижених температур повітря (Тн). Відповідає: ДСТУ EN 342:22017 (EN 342:2004; АС:2008, IDT) Одяг захисний. Комплекти та предмети одягу для захисту від холоду. ДСТУ EN ISO13688:2016 Одяг захисний. Загальні вимоги (EN ISO 13688:2013; IDT; ISO 13688:2013, IDT) (чоловічий).		Додаток 3	шт	68	68			
4	Штани на утепленій підкладці	Брюки прямого силуету з притачною утепленою підкладкою, з центральною застібкою на гудзики, притачним поясом, з лямками. Тип А. Матеріал: щільна змішана тканина orton призначена для пошиття верхнього утепленого зимового спеціального одягу, відсотковий вміст 50%БАВ; 50%ПЕ з оливо-водовідштовхувальним оздобленням (ОВВ), щільність не менше 260 г/м². Основний колір темно-синій. Підкладка:100% бавовна, щільність не менше 145 г/м2, колір: чорний. Теплювач: на основі поліефірних волокон, щільність не менше 200 г/м2. Світлоповертаюча смуга шириною не менше 50мм розташована безпосередньо в області коліна під накладкою. Захисні властивості: оливо-водовідштовхувальним оздобленням (ОВВ), захист від знижених температур повітря (Тн). ДСТУ EN 342:22017 (EN 342:2004; АС:2008, IDT) Одяг захисний. Комплекти та предмети одягу для захисту від холоду. ДСТУ EN ISO13688:2016 Одяг захисний. Загальні вимоги (EN ISO 13688:2013; IDT; ISO 13688:2013, IDT) (чоловічий).		Додаток 9	шт	506	506			
5	Штани на утепленій підкладці ІТР	Брюки прямого силуету з притачною утепленою підкладкою, з центральною застібкою на гудзики, притачним поясом, з лямками. Тип А. Матеріал: щільна змішана тканина ORTON призначена для пошиття верхнього утепленого зимового спеціального одягу, відсотковий вміст 50%БАВ; 50%ПЕ з оливо-водовідштовхувальним оздобленням (ОВВ), щільність не менше 260 г/м².Основний колір темно-синій, додатковий колір темно-помаранчевий (цегла). Підкладка:100% бавовна, щільність не менше 145 г/м2, колір: чорний. Утеплювач: на основі поліефірних волокон, щільність не менше 200 г/м2. Світлоповертаюча смуга шириною не менше 50мм розташована безпосередньо в області коліна під накладкою. Захисні властивості: оливо-водовідштовхувальним оздобленням (ОВВ), захист від знижених температур повітря (Тн). ДСТУ EN 342:22017 (EN 342:2004; АС:2008, IDT) Одяг захисний. Комплекти та предмети одягу для захисту від холоду. ДСТУ EN ISO13688:2016 Одяг захисний. Загальні вимоги (EN ISO 13688:2013; IDT; ISO 13688:2013, IDT) (чоловічий).		Додаток 10	шт	56	56			

6	Куртка на утеплений підкладці охоронника (темно сіра)	Куртка прямого силуету, Тип А. Матеріал: щільна змішана тканина ORTON призначена для пошиття верхнього утепленого зимового спеціального одягу, відсотковий вміст 50%БАВ; 50%ПЕ з оливо-водовідштовхувальним оздобленням (ОВВ), щільність не менше 260 г/м. Колір: темно-сірий. Тканина підкладки: 100% бавовна, щільність не менше 145г/м2, колір чорний. Утеплювач: на основі поліефірних волокон, щільність не менше 400 г/м3. Надпис ОХОРОНА розміром 86х24мм розташований на накладній кишені правої полочки куртки посередині ширини на відстані 30-35мм (у готовому вигляді) від нижнього краю. Метод нанесення логотипу - вишивка на шевроні, вишитий логотип пришивається до готової куртки. Логотип компанії малий розміром 86х24мм розташовують на накладній кишені лівої полочки куртки посередині ширини на відстані 30-35мм (у готовому вигляді) від нижнього краю. Метод нанесення логотипу - вишивка на шевроні, вишитий логотип пришивається до готової куртки. Спинка. Логотип компанії великий розміром 287х80мм розташовують на спині куртки посередині ширини на відстані 200мм (у готовому вигляді) від коміру. Метод нанесення логотипу вишивка на шевроні, вишитий логотип пришивається до готової куртки. Захисні властивості: оливо-водовідштовхувальним оздобленням (ОВВ), захист від знижених температур повітря (Тн). Відповідає: ДСТУ EN 342:2017(EN 342:2004; AC:2008, IDT) Одяг захисний. Комплекти та предмети одягу для захисту від холоду. ДСТУ EN ISO13688:2016 Одяг захисний. Загальні вимоги (EN ISO 13688:2013; IDT; ISO 13688:2013, IDT) (чоловічий).	Додаток 8	шт	34	34			
7	Куртка на утеплений підкладці з жилетом	Куртка прямого силуету, Тип А (ГОСТ 29335-92). Жилет стьобаний, прямого силуету, Матеріал: щільна змішана тканина ORTON призначена для пошиття верхнього утепленого зимового спеціального одягу, відсотковий вміст 50%БАВ; 50%ПЕ з оливо-водовідштовхувальним оздобленням (ОВВ), щільність не менше 260 г/м². Колір: темно-синього кольору, з оздоблювальними деталями з темно-помаранчевого кольору, зі світлоповертаючими смугами. Логотип компанії малий розміром 86х24мм розташовують на накладній кишені лівої полочки куртки посередині ширини на відстані 30-35мм (у готовому вигляді) від нижнього краю. Логотип компанії великий розміром 287х80мм розташовують на спині куртки посередині ширини на відстані 20-25мм (у готовому вигляді) від світлоповертаючої смуги. Метод нанесення логотипу вишивка на шевроні, вишитий логотип пришивається до готової куртки. На полічці та спинці, по низу кокетки світлоповертаюча смуга шириною не менше 50мм. На рукавах по низу налокітника світлоповертаюча смуга шириною не менше 50мм. Жилет стьобаний, прямого силуету, на підкладці з утеплювачем (синтепон щільн. 200 г/м²), з центральною застібкою на ґудзиках. Спинка жилету значно занижена для кращого захисту попереку. Захисні властивості: оливо-водовідштовхувальним оздобленням (ОВВ), захист від знижених температур повітря (Тн). ДСТУ EN 342:2017 (EN 342:2004; AC:2008, IDT) Одяг захисний. Комплекти та предмети одягу для захисту від холоду. ДСТУ EN ISO13688:2016 Одяг захисний. Загальні вимоги (EN ISO 13688:2013; IDT; ISO 13688:2013, IDT) (чоловічий).	Додаток 6	шт	435	435			
8	Куртка на утеплений підкладці	Куртка прямого силуету, Тип А (ГОСТ 29335-92). Матеріал: щільна змішана тканина ORTON призначена для пошиття верхнього утепленого зимового спеціального одягу, відсотковий вміст 50%БАВ; 50%ПЕ з оливо-водовідштовхувальним оздобленням (ОВВ), щільність не менше 260 г/м². Колір: темно-синього кольору, з оздоблювальними деталями з темно-помаранчевого кольору, зі світлоповертаючими смугами. Підкладка: 100% бавовна, щільність не менше 145 г/м2, колір: чорний. Утеплювач: на основі поліефірних волокон, щільність не менше 400 г/м2. Логотип компанії малий розміром 86х24мм розташовують на накладній кишені лівої полочки куртки посередині ширини на відстані 30-35мм (у готовому вигляді) від нижнього краю. Логотип компанії великий розміром 287х80мм розташовують на спині куртки посередині ширини на відстані 20-25мм (у готовому вигляді) від світлоповертаючої смуги. Метод нанесення логотипу вишивка на шевроні, вишитий логотип пришивається до готової куртки. На полічці та спинці, по низу кокетки світлоповертаюча смуга шириною не менше 50мм. На рукавах по низу налокітника світлоповертаюча смуга шириною не менше 50. Захисні властивості: оливо-водовідштовхувальним оздобленням (ОВВ), захист від знижених температур повітря (Тн). ДСТУ EN 342:2017 (EN 342:2004; AC:2008, IDT) Одяг захисний. Комплекти та предмети одягу для захисту від холоду. ДСТУ EN ISO13688:2016 Одяг захисний. Загальні вимоги (EN ISO 13688:2013; IDT; ISO 13688:2013, IDT) (чоловічий).	Додаток 4	шт	214	214			

9	Куртка на утеплений підкладці ІТР	Куртка прямого силуету. Тип А (ГОСТ 29335-92). Матеріал: щільна змішана тканина ORTON призначена для пошиття верхнього утепленого зимового спеціального одягу, відсотковий вміст 50%БАВ; 50%ПЕ з оливо-водовідштовхувальним оздобленням (ОВВ), щільність не менше 260 г/м². Колір: темно-синього кольору, з оздоблювальними деталями з темно-помаранчевого кольору, зі світлоповертаючими смугами. Підкладка:100% бавовна, щільність не менше 145 г/м2, колір: чорний. Утеплювач: на основі поліефірних волокон, щільність не менше 400 г/м2. Логотип компанії малий розміром 86х24мм розташовують на накладній кишені лівої полочки куртки посередині ширини на відстані 30-35мм (у готовому вигляді) від нижнього краю. Логотип компанії великий розміром 287х80мм розташовують на спині куртки посередині ширини на відстані 20-25мм (у готовому вигляді) від світлоповертаючої смуги. Метод нанесення логотипу вишивка на шевроні, вишитий логотип пришивається до готової куртки. На полічці та спинці, по низу кокетки світлоповертаюча смуга шириною не менше 50мм. На рукавах по низу налокітника світлоповертаюча смуга шириною не менше 50. Захисні властивості: оливо-водовідштовхувальним оздобленням (ОВВ), захист від знижених температур повітря (Тн). ДСТУ EN 342:22017 (EN 342:2004; AC:2008, IDT) Одяг захисний. Комплекти та предмети одягу для захисту від холоду. ДСТУ EN ISO13688:2016 Одяг захисний. Загальні вимоги (EN ISO 13688:2013; IDT; ISO 13688:2013, IDT) (чоловічий).	Додаток 5	шт	27	27			
10	Куртка на утеплений підкладці з жилетом ІТР	куртка темно-синього кольору, з оздоблювальними деталями з темно-помаранчевого кольору зі світлопертаючими смугами .Куртка прямого силуету. Тип А (ГОСТ 29335-92). на пришивній підкладці з утеплювачем з центральною потайною застібкою на гудзики, капюшоном, що знімається. Жилет стьобаний, прямого силуету на підкладці з утеплювачем. Матеріал: щільна змішана тканина ORTON призначена для пошиття верхнього утепленого зимового спеціального одягу, відсотковий вміст 50%БАВ; 50%ПЕ з оливо-водовідштовхувальним оздобленням (ОВВ), щільність не менше 260 г/м². Колір: темно-синього кольору, з оздоблювальними деталями з темно-помаранчевого кольору, зі світлоповертаючими смугами. Підкладка: 100% бавовна, щільність не менше 145 г/м2, колір: чорний. Тканина жилета: 100% бавовна, щільність не менше 180 г/м2. колір: чорний. Утеплювач: на основі поліефірних волокон, щільність, не менше 200 г/м2 Логотип компанії малий розміром 86х24мм розташовують на накладній кишені лівої полочки куртки посередині ширини на відстані 30-35мм (у готовому вигляді) від нижнього краю. Логотип компанії великий розміром 287х80мм розташовують на спині куртки посередині ширини на відстані 20-25мм (у готовому вигляді) від світлоповертаючої смуги. Метод нанесення логотипу вишивка на шевроні, вишитий логотип пришивається до готової куртки. На полічці та спинці, по низу кокетки світлоповертаюча смуга шириною не менше 50мм. На рукавах по низу налокітника світлоповертаюча смуга шириною не менше 50мм. Захисні властивості: оливо-водовідштовхувальним оздобленням (ОВВ), захист від знижених температур повітря (Тн).ДСТУ EN 342:22017 (EN 342:2004; AC:2008, IDT) Одяг захисний. Комплекти та предмети одягу для захисту від холоду. ДСТУ EN ISO13688:2016 Одяг захисний. Загальні вимоги (EN ISO 13688:2013; IDT; ISO 13688:2013, IDT) (чоловічий).	Додаток 7	шт	127	127			
11	Костюм зварювальника зі спилковими накладками	Комплектація: куртка, брюки. Брезент з вогнезахисним просоченням, спилкок. Щільність брезенту 500гр/м2, товщина спилку 1 мм. Куртка в костюмі з центральною бортовою потайною застібкою на п'ять гудзиків, втачними рукавами, відкладним коміром, отворами для повітрообміну під проймами на спинці і на полічці. Полічки з спилковими накладками. У швах пристрочування накладок поличок зовнішні кишені. На лівій полічці з боку вивороту внутрішня накладна кишеня. Спинка з кокеткою, переходить на полічки, по лінії пристрочування кокетки не менше двох вентиляційних отворів. Рукава втачні, одношовні зі спилковими накладками від плечового шва до краю рукава. Комір в костюмі одинарний з накладкою з байки або фланелі. Логотип ЗФЗ (великий) на спинці куртки. Брюки в костюмі з цільновикроємним поясом і шлевками, застібкою спереду, зовнішньою накладною кишенею на правій передній половинці, зі спилковими накладками на передніх половинках, що переходять на задні, вентиляційними отворами в області крокових швів. Логотип ЗФЗ(малий) на правій кишені брюк. НТД Виробника	48-50 зріст 3 - 1шт 48-50 зріст 4 - 1шт 52-54 зріст 3 - 5шт 52-54 зріст 4 - 2шт 56-58 зріст 3 - 1шт 56-58 зріст 4 - 1шт	комплект	11	11			
12	Костюм для захисту від механічних впливів та загальних виробничих забруднень	Костюм складається з куртки та брюк. На куртці та брюках нашиті світловідбиваючі смуги. Ширина світловідбивних смуг 5-7 см; Смуги розташовані внизу брюк на відстані 25 см від низу і попереду на полічці та ззаду на кокетці; логотип на спині куртки 1 шт і кишені брюк 1шт; кишені 4 шт на куртці (накладні) на липучці, 2 шт на брюках (врізні), манжети на резинці, шви червона нитка, кокетка з червоної тканини на спині і полічці куртки. Тканина: бавовна 75%, поліестер 25%. Щільність тканини 280 гр/м2. ДСТУ EN ISO 13688:2016 (EN ISO 13688:2013, IDT; ISO 13688:2013, IDT) ГОСТ 27575-87	5-6, - 27 шт; 56-58, зріст 3-4, - 10 шт; 56-58, зріст 5-6, - 9 шт; 60-62, зріст 3-4, - 2 шт; 64-66, зріст	комплект	50	50			

13	Брюки суконні з вогнезахисним просоченням	Брюки суконні для металургів тип Б, ГОСТ 12.4.045-87. Сукно з вогнезахисним просоченням щільність 760г/кв.м, фірмовий логотип на передній кишені брюк. Штани в костюмі з цільновикроєним поясом і шлівками, застібкою спереду, зовнішньою накладною кишенею на правій передній половинці, накладками на передніх половинках, що переходять на задні, вентиляційними отворами в області крокових швів. Штани з підкладкою з бавовняної тканини. Підкладка коротша за штани на 20-25 см. ДСТУ EN ISO 11611:2016, ДСТУ EN 531:2005	52-54, зріст 3-4, - 14 шт; 52-54, зріст 5-6, - 5 шт; 56-58, зріст 3-4, - 4 шт; 64-66, зріст 5-6, - 1 шт.	шт	24	24			
14	Куртка суконна з вогнезахисним просоченням	Матеріал: сукно з вогнезахисним просоченням, щільність: 650–760 г/м² (±20 г). Комір відкладний з накладкою з байки, рукав втачний, реглан. Логотип «ЗФЗ» на спині куртки. Зовнішній вигляд: цілісність швів і тканини ГОСТ 12.4.045-87, тип Б	52-54, зріст 5-6, - 5 шт; 56-58, зріст 3-4, - 4 шт; 64-66, зріст 5-6, - 1 шт.	комплект	24	24			
15	Костюм камуфльований зимовий	Комплектація: куртка, брюки Брюки: 2 візні кишені, 2 накладні кишені та 1 бічна кишеня Куртка: 2 кишені на грудях, 1 — на лівому рукаві; куртка на ґудзиках, подовжена. Тип тканини: саржа. Склад тканини: бавовна — 53%, поліестер — 47%, Щільність: 220 г/м² (±10 г). Колір: камуфляж ММ-14. ГОСТ: 29335-92. Додаткова інформація: шеврон на рукаві, напис «Охорона» на грудях та спині. Зовнішній вигляд: відсутність розривів на куртці та брюках Упаковка: поліетиленовий пакет	52-54, зріст 5-6, - 3 шт 52-54, зріст 3-4, - 17 шт 56-58, зріст 1-2, - 2 шт 56-58, зріст 3-4, - 1 шт.	комплект	40	40			
16	Черевики термостійкі на литій підшві із захисним підноском	Матеріал верху - натуральна шкіра. М'яка вставка - штучна шкіра. З надстрочною союзкою, м'яким кантом, глухим клапаном, з антикорозійними петлями, на шнурках. Підшва двошарова. Матеріал підшви - поліуретан, гума нітрилу (NRO). Підшва до +300 °С Метод кріплення підшви - литтєвий. Умовне позначення захисних властивостей - Мун 100, Ми жорсткий формований підносок із захисними властивостями від ударів в носочній частині не менше 100 Дж. ДСТУ 3962-2000 (ГОСТ 12.4.137-2001), ДСТУ EN ISO 20347:2015, ДСТУ 2772-94 (ГОСТ 12.4.032-95)	38 – 3 пари; 39 – 6 пар; 40 – 9 пар; 41 – 12 пар; 42 – 22 пари; 43 – 45 пари; 45 – 25 пар;	пара	145	145			
умови оплати									
умови постачання									
термін постачання									