

Вих. 445/118044 від "26" серпня 2026р.

Керівнику підприємства

Запрошення на тендер

За дорученням АТ «НЗФ» (м.Нікополь, Дніпропетровська обл.), АТ «МГЗК» (м. Марганець, Дніпропетровська обл.), АТ «ПОЛТАВА ОБЛЕНЕРГО» (м.Полтава, Полтавська обл.), АТ «ПГЗК» (м.Покров, Дніпропетровська обл.), Тендерний комітет ТОВ «БІ ТІ СОЛЮШИНС» оголошує тендер на постачання робочого одягу в 4-му кварталі 2026р. - 1-му кварталі 2027р. згідно з додатком №1.

Умови та порядок участі в тендері наведені нижче.

Умови закупівлі

Термін дії тендерної пропозиції: не менше 30-ти календарних днів з дати завершення приймання пропозицій.

Термін постачання: 4-й квартал 2026р., згідно з графіком узгодженого із Замовником.

Бажані умови оплати:

- по факту постачання, з відтермінуванням платежу 30 к/д;
- акредитив, надання документів в банк через 30 к/д з дати постачання.

Умови постачання: DDP, склад Замовника

Термін приймання комерційних пропозицій — до 12:00 «03» вересня 2026р.

Тендерну документацію необхідно надіслати на maria.svistunova@btsol.com.ua

!!! Додаткові вимоги:

- Технічні характеристики пропонованої продукції повинні відповідати зазначеним у запрошенні;
- Постачання продукції - після надання Замовнику зразків для затвердження на комісійне приймання. Переможець надає на вимогу покупця зразок для затвердження з наданням оригіналу сертифіката відповідності та висновку СЕС, або оригінальну копію, завірену печаткою Постачальника. Затверджений зразок зберігається у покупця до завершення постачання. Продавець гарантує, що якість товару повинна відповідати вимогам державних стандартів, технічних умов або інших законодавчо встановлених вимог, що застосовуються до даного виду продукції й підтверджуватися відповідним сертифікатом якості підприємства-виготовлювача (сертифікат відповідності або сертифікат перевірки типу з оформленою декларацією до нього; висновок державної санітарно епідеміологічної експертизи).
- **Продукція нова, не раніше 2026 року виготовлення з урахуванням термінів зберігання.**

Умови проведення тендера

Для участі в тендері, Вам необхідно надати наступні документи:

1. Тендерна пропозиція, оформлена на фірмовому бланку підприємства, із зазначенням наступної інформації:

- ціни на продукцію;
- умови оплати й постачання;
- терміни постачання;
- термін дії тендерної пропозиції;
- реквізити підприємства (включаючи ЄДРПОУ);
- інформація про виробника пропонованої до постачання продукції (найменування, код ЄДРПОУ, нормативно-технічна документація (ТУ/ДСТУ/ГОСТ));
- технічний опис продукції із зазначенням основних характеристик для узгодження з Замовником,

у разі пропозиції аналогів;

2. Баланс за останній звітний період (Ф-1, Ф-2) / фінзвіт ФОП - платника ед. податку.
3. Повноваження на постачання продукції (сертифікат дилера / дилерське свідоцтво / договір з виробником або інший документ, що підтверджує взаємини з виробником, із зазначенням терміну видачі та терміну дії).
4. Особливі вимоги: Підписання договору в редакції Замовника.
5. Підписання договорів та окремих первинних документів із Замовниками за допомогою сервісу електронного документообігу "ВЧАСНО" <https://vchasno.ua/>.

6. Постачання продукції виробництва (походження) Російської федерації, Республіки Білорусь, Ісламської Республіки Іран не допускається.

7. Замовники тендерів вважають неприйнятним співпрацю з компаніями, що мають будь-які зв'язки з країнами-агресорами. ТОВ «БІ ТІ СОЛЮШИНС» поділяє таку позицію і звертає увагу учасників тендерів, що у разі виявлення будь-яких зв'язків з країнами-агресорами, їх комерційні пропозиції будуть відхилені без додаткових роз'яснень.

Контакти

1. Контакти у Тендерному Комітеті для направлення тендерної документації та отримання роз'яснень по тендеру:

- Свистунова Марія Валеріївна — експерт напрямку з тендерних закупівель та організації тендерних процедур, e-mail: maria.svistunova@btsol.com.ua, TEAMS-name: maria.svistunova@btsol.com.ua, тел.(056)7171056;

- Коваль Андрій Миколайович - провідний експерт напрямку з тендерних закупівель та організації тендерних процедур, e-mail- andrii.koval@btsol.com.ua, тел.(056)7171035;

- Угленко Тетяна Віталіївна - керівник напрямку з тендерних закупівель та організації тендерних процедур, e-mail Tatjana.uglenko@btsol.com.ua, тел. (056)7171030.

2. Контакти Замовника:

АТ "НЗФ": Сидоренко Тетяна Миколаївна, тел.(067)5623302

АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО": Гриб Ігор Миколайович, тел.(05325)16201

АТ "МГЗК": Паламарчук Наталя Анатоліївна, тел.(095)9353477

АТ "ПГЗК": Поночовна Ангеліна, тел.(073)3280450

3. Контактна особа з питань участі в тендерах на постійній основі:

Борисюк Євгенія Анатоліївна evgenija.borisjuk@btsol.com.ua

№	Постачання спецодягу на 4-й квартал 2026р. - 1-й квартал 2027р. АТ «ПОЕ», АТ «ПГЗК», АТ «НЗФ», АТ «МГЗК»				Од. вим	Потреба	ПОЕ	ПГЗК	НЗФ	МГЗК	Поле для Постачальника		
	Найменування	Характеристики									грн без ПДВ	пропозиція	Виробник / НТД
1	Плащ водозахисний з капюшоном	Плащ подовжений прямого силуету з капюшоном. Центральна застібка на блискавці з вітрозахисною планкою на кнопках або текстильний застібці. Матеріал: 100% ПВХ або 100% поліестер з покриттям ПВХ щільністю не менше 330г/м2. Колір: темно-синій, темно-зелений, чорний. Захисні властивості- Вн. ДСТУ EN ISO 13688:2016 (EN ISO 13688:2013, IDT; ISO 13688:2013, IDT), ДСТУ EN 343:2017 (EN 343:2003+A1:2007; AC:2009, IDT)			Додаток 8	шт.	310	310					
2	Плащ вологозахисний	Плащ з капюшоном, тканина ПВХ , ДСТУ EN ISO 13688:2016				шт.	63		63				
3	Плащ алюмінізований	поток. Додаткова інформація>поверхневої щільності 20 кВт/м2 протягом 90 сек. Захисні властивості згідно з ISO 11612 A1 B2 C3 D2 E3. Характеристики: комір – стійка, пелерин, довгі рукави, застібка спереду на кнопках, додатковий захисний клапан із застібкою на термостійк Примітка>велькро (липучці). Аналог - плащ з тканини Термошилд-АЛ основа 70% / Панокс 30% Кевлар, алюмінієве покриття, 400 г/м2, алюмінієве покриття екранує				шт.	9		9				
4	Футболка (охорона)	Футболка має прямий крій, круглий воріт. Матеріал: 97% БАВ та 3% ПЕ; або 100% БАВ (Щільність 150-160 гр.м2.) Колір: піщаний хакі (стійкий до зміни кольору від сонячних променів). ДСТУ EN ISO 13688:2016 Одяг захисний. Загальні вимоги (EN ISO 13688:2013, IDT; ISO 13688:2013, IDT)			Додаток 17	шт.	170	170					
5	Футболка бавовняна	Футболка бавовняна, ткань - 100% баовна. Колір PANTONE 14-1064 TCX Saffron , логотип заводу спереду на лівій стороні, та на спинці				шт.	382		382				
6	Футболка бавовняна	ткань - 100% баовна. Колір чорний				шт.	122		122				
7	Шапка літня (охорона) темно-сіра	Шапка літня виконана в класичному дизайні з регульованою текстильною застібкою. Колір: темно-сірий, Козирок: зігнутий, Склад тканини: 100% бавовна, Щільність: 250 г/м2 , Розмір: регульований (49-61см) Логотип: відсутній, Захисні властивості – 3ми			Додаток 14	шт.	45	45					
8	Капелюх повстяний	ОСТ 269-78, Тканина – повсть щільність 650 г/м2 , прошит в 4-х місцях, шви закриті стрічкою				шт.	20		20				
9	Кепі зимове утеплене	Кепі на підкладі, жорсткий козирок. Утеплений відворот на кнопках. Утепливач - синтепон, відворот - штучне хутро. Колір чорний. Тканина: Сумішова. Підклад - бавовна 100%				шт.	120		120				
10	Рукавиці брезентові	Рукавиці брезентові (брезент + брезент) вогнестійкі / водостійкі, Тип- Б. Матеріал: брезент з вогнетривким просоченням пл.480г/м2. Довжина рукавички- не менше 28см. Захисні можливості – Тр . ДСТУ EN12477:2006 Рукавиці захисні для зварювальників (EN12477:2001, IDT)			Додаток 10	пара	190	190					
11	Фартух прогумований з нагрудником	Фартух з цільнокроєним нагрудником, замкнутою шийною бретеллю, з одною боковою накладною кишенею, із тасьмою для зав'язування по лінії талії. Тип Б. Матеріал: прогумована діагональ (підвищеної міцності з водовідштовхувальним просоченням), щільність 270 г/м2. Колір темно-синій. Захисні властивості: Вн, Вп. ДСТУ EN 13688:2016.			Додаток 11	шт.	17	17					
12	Халат бавовняний темно-синій	Халат прямого силуету, з центральною бортовою застібкою на гудзики, відкладним коміром. Матеріал: саржа 65% пе, 35% бавовна, щільністю не менше 165 г / м. кв. Колір: темно-синій, оздоблення темно-помаранчевого кольору. ДСТУ EN ISO 13688:2016 (EN ISO13688:2013, IDT; ISO13688:2013, IDT) «Одяг захисний. Загальні вимоги»			Додаток 15	шт.	16	16					
13	Халат жіночий, темно-синій	тип тканини: діагональ, колір темно-синій; Щільність 200 г/м2. ДСТУ EN ISO 13688:2016				шт.	11		11				
14	Халат бавовняний білий	Білий халат прямого силуету, з центральною бортовою застібкою на гудзики та відкладним коміром і вшивними рукавами. Матеріал: медична сумішева тканина білого кольору (65% пе + 35% бав.; щільність 160 г/м2). Колір: білий. ДСТУ EN ISO 13688:2016 (EN ISO13688:2013, IDT; ISO13688:2013, IDT			Додаток 16	шт.	8	8					
15	Халат жіночий, білий	тканина – метелица; СИСУ; Фортуна; сорочечная, тип А. ДСТУ EN ISO 13688:2016				шт.	12		12				

16	Костюм літній (охорона) темно-сірий	накладні кишені правої полочки куртки посередині ширини на відстані 30-35мм (у готовому вигляді) від нижнього краю. Метод нанесення - вишивка на шевроні, вишитий логотип пришивається до готової куртки. Логотип компанії малий розміром 86х24мм розташовують на накладні кишені лівої полочки куртки посередині ширини на відстані 30-35мм (у готовому вигляді) від нижнього краю. Метод нанесення - вишивка на шевроні, вишитий логотип пришивається до готової куртки. Спинка. Логотип компанії великий розміром 287х80мм розташовують на спині куртки посередині ширини на відстані 200мм (у готовому вигляді) від коміру. Метод нанесення логотипу вишивка на шевроні, вишитий логотип пришивається до готової куртки. захисні властивості: 3 Ми. Відповідає: ДСТУ EN ISO 13688:2016	Додаток 6	компл	125	125								
17	Жилет сигнальний	матеріал: 100% поліефір (трикотажне полотно); щільність тканини не менше ніж 120 г / м ² ; колір: помаранчевого кольору, флуоресцентний з двома світловідбиваючими стрічками (ширина стрічки не менше 50мм); логотип компанії: великий розміром 287х80 мм розташовують на спині жилета посередині над світловідбиваючою стрічкою, виконаний стійкою до стирання фарбою; захисні властивості: Со,3,Ми; відповідає: ДСТУ 4050-2001	Додаток 1	шт.	100	100								
18	Жилет з фірмовим логотипом	виконаний на підкладці. Матеріал: змішана тканина призначена для виробництва костюмів. Склад тканини: 80% вовна, 20% віскоза. Колір: темно-синій. Нагрудна кишеня (обманка) прорізна з лівої сторони містить логотип компанії малий розміром 86х24 мм посередині ширини на відстані 30-35 мм (у готовому вигляді) від нижнього краю. На правій стороні пластиковий бейдж золотистого кольору з тисненням «Диспетчер», «Старший диспетчер», «Керівник групи», «Майстер ОДГ», кріпиться булавкою, розмір 85*30мм та віконцем для ПІТ розміром 10*60мм. Метод нанесення	Додаток 2	шт.	33	33								
19	Жилет сигнальний гостьовий	Тканина - діагональ. Колір- «шафран». Жилет із світловідбивними смугами - вертикальними і горизонтальними по переду і спинці. Логотип заводу спереду на лівій половині та на спинці. На спинці напис під логотипом ГІСТЬ \ VISITOR Застібка - блискавка Дві накладних кишені з клапаном. ДСТУ EN ISO 13688:2016		шт.	20			20						
20	Костюм жіночий	Костюм складається з халата та лосин. Колір Електрик. Халат: Двошаровий, подовжений, V-подібний виріз горловини, дві накладні кишені, застібка на блискавці, окантовка виробу жовта. Матеріал: Склад 65% поліестер, 35% бавовна, щільність 155-165 г/м ² . Штани (лосини): Еластичні, облягаючі штани з високою посадкою. Матеріал: 95% бавовна, 5% еластан. Захисні властивості: 3,Ми. Відповідає: ДСТУ EN ISO 13688:2016 (EN ISO13688:2013, IDT; ISO13688:2013, IDT) «Одяг захисний. Загальні вимоги» (жіночий). Додаток №3	Додаток 3	компл	55	55								
21	Костюм робочий з логотипом	на відстані 20-25мм (у готовому вигляді) від світлоповертальної смуги. Метод нанесення логотипу - вишивка на шевроні, вишитий логотип пришивається до готової куртки. На напівкомбінезоні (нагрудник)-Логотип компанії малий розміром 86х24мм розташовують на накладній кишені посередині ширини на відстані 30-35мм (у готовому вигляді) від нижнього краю. Метод нанесення логотипу - вишивка на шевроні, вишитий логотип	Додаток 4	компл	1397	1397								
22	Костюм ІТР з логотипом	розташовують на спині куртки посередині ширини на відстані 20-25мм (у готовому вигляді) від світлоповертальної смуги. Метод нанесення логотипу - вишивка на шевроні, вишитий логотип пришивається до готової куртки. На напівкомбінезоні (нагрудник)- Логотип компанії малий розміром 86х24мм розташовують на накладній кишені посередині ширини на відстані 30-35мм (у готовому вигляді) від нижнього краю. Метод	Додаток 5	компл	175	175								
23	Костюм брезентовий (при вогневих роботах)	костюм складається з куртки і брюк. матеріал: парусина напівляняна (51% льон, 49% бавовна, щільність 450-600 г/м ² ., з вогнестійким просоченням. Колір: зелений або синій. Тканина нефарбована. Захисні властивості: Тр. ДСТУ EN ISO 13688:2016 «Одяг захисний. Загальні вимоги», ДСТУ EN 531:2005 (EN 531:1995, IDT) «Одяг захисний для осіб, що працюють в умовах підвищених температур», ДСТУ EN ISO 11611:2016 (EN ISO 11611:2015, IDT) «Одяг захисний для використання під час зварювання та суміжних процесів (ISO 11611:2015)».	Додаток 7	компл	52	52								
24	Костюм кухаря	Однотонний кітель, брюки та ковпак - 9 комплектів. Колір білий, тканина -- саржа, щільність 240 г/м ² . склад тканини: 65% бавовна, 35% поліефір. Однотонний кітель, брюки та ковпак - 9 комплектів. Колір білий, тканина-еліт, щільність 165 г/м ² . Склад тканини - 65% бавовна, 35% поліефір. Без логотипу Відповідно до додатку 31.	Додаток 12	компл	16	16								
25	Фартух кухаря	Фартух з цільнокроєним нагрудником, замкнутою шийною ьретелею, 2-ма накладними кишенями, із тасьмою для зав'язування по лінії талії. Тканина - щільність 165г/м ² . Колір -- бордовий. Без логотипу. Додаток	Додаток 13	шт.	18	18								
26	Костюм кухаря	куртка поварська (кітель шеф-кухаря), брюки кухаря, кухарський ковпак, косинка, фартух кухонний; Тканина: Бязь, бавовна 100%, ; щільність 142 г/м ² . ДСТУ EN ISO 13688:2016		компл	11			11						
27	Брезентові рукавиці з брезентовим наладонником	ДСТУ EN 420, лінійні розміри ГОСТ 12.4.010-75, тканина - брезент: 50% бавовна, 50% льон. щільність не менше 450 г / м ² ; Захисні властивості: Ми, 3. Розмір: 2. Тип Б, тип В.		пара	800			800						

28	Рукавиці брезентові з ВП	ДСТУ EN 12477: 2006, лінійні розміри ГОСТ 12.4.010-75, тканина - брезент: 50% бавовна, 50% льон. щільність не менше 540 г / м2; Вогнетривке просочення; Розмір: 2. Тип Б, тип В. Захисні властивості: Ми, 3, Тр		пара	20		20					
29	Рукавиці брезентові з брезентовим наладонником	ДСТУ EN 420, лінійні розміри ГОСТ 12.4.010-75, тканина - брезент: 50% бавовна, 50% льон. щільність не менше 450 г / м2; Захисні властивості: Ми, 3. Розмір: 2. Тип Б, тип В.		пара	20		20					
30	Рукавиці брезентові з брезентовим наладонником	ДСТУ EN 420, лінійні розміри ГОСТ 12.4.010-75, тканина - брезент: 50% бавовна, 50% льон. щільність не менше 450 г / м2; Захисні властивості: Ми, 3. Розмір: 3. Тип Б, тип В.		пара	20		20					
31	Рукавиці комбіновані з брезентовим надолонником	ДСТУ EN 420, лінійні розміри ГОСТ 12.4.010-75, тканина-50% бавовна, 50% ПЕ; брезент: 50% бавовна, 50% льон. Щільність не менше 240 г / м2; Захисні властивості: Ми, 3. Розмір: 2, Тип Б, тип В.		пара	2720		20		2700			
32	Рукавиці комбіновані з брезентовим надолонником	ДСТУ EN 420, лінійні розміри ГОСТ 12.4.010-75, тканина-50% бавовна, 50% ПЕ; брезент: 50% бавовна, 50% льон. Щільність не менше 240 г / м2; Захисні властивості: Ми, 3. Розмір: 3, Тип Б, тип В.		пара	20		20					
33	Рукавиці "Краги"	ДСТУ EN 388 : 2017, ДСТУ EN 420, лінійні розміри ГОСТ 12.4.010-75, тканина - брезент: 50% бавовна, 50% льон. щільність не менше 540 г / м2; Вогнетривке просочення; Розмір: 2. Тип Е. Захисні властивості: Ми, 3, Тр,		пара	80		80					
34	Вачеги	Основна тканина: шинельне сукно ВП, Матеріал покриття: шкіряний спилок ДСТУ EN 12477:2006 ОСТ 17-535-75		пара	600		600					
35	Білизна натільна	зав'язками по лінії талії, без кишень. Тканина: бязь, пл. 146 г/м2, бавовна 100%. Вшита нейлонова стрічка (30х120 мм) із зазначенням: виробника; найменування виробу; технічної документації (ГОСТ; ДСТУ); захисних властивостей; розміру, зростання;	ГОСТ 25296-2005(ДСТУ 13688:2016	компл	120				120			
36	Білизна натільна	тканина – 100 % бавовна (трикотаж), штани на гумці з манжетом по низу. ДСТУ ГОСТ 31408-2014		компл	141		141					
37	Сорочка для охорони з довгим рукавом	Тканина сорочкова. з нарукавним та нагрудним шевронами (логотипом заводу) 2-мя нагрудними кишенями. Розмірний ряд згідно з ГОСТ 19867-93 ДСТУ EN ISO 13688:2016		шт.	80		80					
38	Сорочка а для охорони з коротким рукавом	Тканина сорочкова. з нарукавним та нагрудним шевронами (логотипом заводу) 2-мя нагрудними кишенями. Розмірний ряд згідно з ГОСТ 19867-93 ДСТУ EN ISO 13688:2016		шт.	60		60					
39	Костюм для захисту від нетоксичного пилу Тип А	Тканина діагональ, колір темний. щільність 260-280 г/м2, Захисні властивості Ми; світловідбивна стрічка по куртці і брюкам. ДСТУ EN ISO 13688:2016		компл	28		28					
40	Костюм вогнезахисний	Складається з куртки і брюк тканина DALETEC FIRE арт.103531 Розмірний ряд згідно ГОСТ 12.4.045-87, ДСТУ EN ISO 13688:2016		компл	42		42					
41	Костюм брезентовий для зварювальників з ВП, спілкові вставки	Складається з куртки та штанів накладки зі шкіряного спилка, тканина брезент з ВП, Тип Б, світловідбивна стрічка по куртці і брюкам. ДСТУ EN ISO 13688:2016		компл	41		41					
42	Костюм зварювальника брезентовий з ВП, без спілка	Для використання під час проведення зварювальних робіт. Костюм складається з куртки та штанів; Куртка пряма з центральною потайною застібкою на гудзики, 4-ма накладними кишенями (по 2 зверху та знизу на гудзиках), коміром, спинка з кокеткою; Вентиляційні отвори на спині куртки розміщені в області лопаток у кількості 3 штук; Штани - з приталеним поясом з двома накладними кишенями спереду на гудзиках. Підсилювальні накладки в області колін, сидіння, ліктів. Пояс штанів застібається на гудзик і має 7 петель для ременя; Нитки швейні армовані тон тканини; Відповідно до вимог ГОСТ 12.4.045-87; Без логотипу. Маркування готових виробів згідно з ГОСТ 10581-91. Тканина: брезент, Щільність: 530-550 г/м2, Колір: зелений, Просочення: вогнезахисне. Щільність: Тканина незабарвлена, після прання та під впливом температури не повинна змінювати колір, а також не давати усадки у розмірі; Усадка трохи більше 3%	ДСТУ EN 13688:2016	компл	12				12			
43	Куртка утеплена	«Тканина верху –тканина плащова з водовідштовхувальним просоченням, щільність тканини не менше 220 г/м2. Спинка і полочка куртки на кокетці, комбінована васильковим кольором. Підкладка - тканина бязь, щільність не менше 126 г/м2, утеплювач: перший шар - ватин, щільність не менше 370 г/м2, другий шар - синтепон, щільність не менше 150 г/м2, рукав ватин щільність не менше 370 г/м2. Обов'язкова наявність логотипу підприємства. ДСТУ EN ISO 13688:2016, ДСТУ EN 14058:2008	ДСТУ EN ISO 13688:2016, ДСТУ EN 14058:2008.	шт.	25				25			

44	Костюм шахтерський	коміром, втачними рукавами, підсилювальними плечовими накладками (закріпленими з усіх боків) та вентиляційними отворами у вигляді люверсів під проймами. Полиця із зовнішньою накладною боковою кишенею. Спинка цільнокроєна. Рукав втачною, з підсилювальною накладкою та внутрішньою накладною кишенею (для вкладання амортизаційних прокладок) в області ліктя. Штани прямі, із застібкою на петлі та гудзики у середньому шві передніх половинок, притачним розширеним поясом та шльовками. Передня половинка з підсилювальною накладкою в області коліна, зовнішньою накладною кишенею у верхній частині, внутрішньою накладною кишенею в області коліна (для вкладання амортизаційної прокладки). Задня половинка з підсилювальною накладкою в ділянці сидіння (леєю). Пояс притачний, розширений, посилений по товщині утеплювачем, зі шлевками в нижній частині пояса, застібкою на дві петлі та гудзики. Тканина: Nomadic Miner safe Fabrik, DR-54, горизонт C1-ЮД; обробка - середньотермостійка, шліфиста, не менше 370г/м2, окрас бавовни не менше 75%	Ми, 3, Ву	компл	36				36			
45	Онучі	Захист шкіри від забруднення, подразнення та механічних пошкоджень взуттям. Тканина: байка, пл. 360г/м2, 100% бавовна, Сукно/300 г на м2/вміст вовни не менше 50%. Розмір 450х900мм, обмічені зрізи з усіх боків.		пара	120				120			