

Вих. № 445/118163
від 14.09.2026р

Запрошення на тендер

За дорученням АТ «НЗФ» (м. Нікополь), Тендерний комітет ТОВ «БіТі Солюшинс» оголошує **онлайн торги** на постачання **комп'ютерного, мережевого та програмного забезпечення.**

Умови та порядок участі у тендері наведено нижче.

Предмет тендера

№ п / п	Найменування продукції	Технічні характеристики	Од. вим.	Кількіс ть
1	ФІЛЬТР МЕРЕЖ.COLORWAY CW-PSEA42BK		шт	6
2	КОМПЛЕКТ LOGITECH WIRELESS		шт	2
3	ПАТЧКОРД SC/UPC- LC/UPC SM 2M DUPLEX		шт	18
4	КАБЕЛЬ КПП-ВП (100) 4X2X0,51(UTP-CAT.5E)		м	1 815
5	КАБЕЛЬ FINMARK UT004-SM-48		м	2 500
6	КОНЕКТОР RJ45		шт	220
7	АДАПТЕР POE TO- LINK TL-POE 150S		шт	5
8	НАСТІННА СЕРВЕРНА ШАФА 4U 19 ГЛИБИНА 300	НАСТІННА СЕРВЕРНА ШАФА 4U 19 ГЛИБИНА 300<Доп. характеристики>Настінна серверна шафа 4U 19 глибина 300 мм Hypernet WMNC-30-4U-FLAT. Характеристики: двері на замку з тонованим склом, змінна задня стінка, глибина 300 мм, ширина 600 мм, тип<Доп.інформація>настінний, формат 19", висота, U4, призначена для активного та пасивного телекомунікаційного обладнання, а також для захисту від несанкціонованого доступу "начинки" шафи.	шт	6
9	ПАТЧ-КОРД MOLEX SM9/125 DUPLEX LC- SC 2M		шт	30
10	АДАПТЕР SC/SC,DUPLEX		шт	60
11	SFP МОДУЛЬ MIKROTIK S-31DLC20D		шт	18



НАЙКРАЩІ РІШЕННЯ
ДЛЯ ВАШОГО БІЗНЕСУ

ТОВ "БІ ТІ Солюшинс"
4/26, вул. Шолом-Алейхема,
м. Дніпро, 49000, Україна
ЄДРПОУ 36495471

BT Solutions LTD
4/26, Sholom-Aleichem st,
Dnipro, 49000, Ukraine
Registration code 36495471

e-mail: office@btsol.com.ua
tender@btsol.com.ua
tel.: +38056-717-10-11
+38056-717-10-27

1 2	КОНВЕКТОР ІНТЕРФЕЙСІВ SC232/422B	Додаткові характеристики> Тип: SC232/422B. Два режими роботи: видима точка (заводське налаштування): RS-232 — RS-422/RS-485, 4-провідний; невидима точка: RS-232 — RS-485, 2-провідний. Підключення RS-232 — розетка DB9; RS-422/485 — затискний роз'єм, 4-контактний. <Додаткова інформація> Джерело живлення — затискний роз'єм, 2- контактний. Кабельний ввід для затискних роз'ємів — 2×RG7. Напруга живлення: 8...30 В. Споживаний струм: 70 мА. Номінальний температурний діапазон: від -10 до +60 °С. <Інші вимоги> Вихід: 15 В DC / 530 мА. Високий рівень захисту від перешкод (металевий корпус). До комплекту постачання входять блок живлення та кабель для підключення до ПК: DB9, розетка/вилка, довжина близько 2 м. <Характеристики номінальної позиції> Робочий температурний діапазон: від -20 до +70 °С. Розміри: 88 × 50 × 25 мм. Вага: 140 г. Клас захисту за EN 60529 (IEC 529): IP40. Джерело живлення: вхід 100...240 В AC / 200 мА.	шт	1
1 3	GSM АНТЕНА	GSM АНТЕНА<Доп. характеристики>GSM антена з кабелем. A6 Aqueduct ТКС	шт	6
1 4	РОЗГАЛУЖУВАЧ ІНТЕРФЕЙСУ RIC8P8RS		шт	10
1 5	НОУТБУК ASUS VIVO- BOOK S16 S3607VA- RP014	НОУТБУК ASUS VIVOBOOK S16 S3607VA-RP014<Доп. характеристики>(90NB1672-M000P0) Matte Gray / 16" IPS WUXGA 144 Гц / Intel Core i7-13620H / RAM 16 ГБ / SSD 512 ГБ	шт	1
1 6	ШАФА МОНТАЖНА ПІДЛГОВА 24U	ШАФА МОНТАЖНА ПІДЛГОВА 24U<Доп. характеристики>Шафа монтажна підлогова 24U глибина 1055 мм чорний CMS UA-MGSE24610MB	шт	1
1 7	ДБЖ POWERCOM SPR-3000 LCD	ДБЖ POWERCOM SPR-3000 LCD<Доп. характеристики>ДБЖ POWERCOM SPR-3000 LCD. Номінальна потужність 2400 Вт. 8 розеток IEC. Тип архітектури: Line-Interactive.Інтерфейси RS-232. Вхідна напруга 220-240 ± 5%В .Вхідна частота 50/60 ±0.5%Гц. Потужність 3000 ВА.<Доп.інформація>Тип використовуваної батареї -граматичні, свинцево-кислотні необслуговувані 4 x 7 А*год/12 В	шт	1
1	КОМП'ЮТЕР	КОМП'ЮТЕР АДМІНІСТРУВАННЯ<Доп.	шт	2

Долучайтесь до споживачів еко-паперу!

Подаруйте природі другий шанс.



www.eco-office.com.ua

тел. (096) 059 57 51



НАЙКРАЩІ РІШЕННЯ
ДЛЯ ВАШОГО БІЗНЕСУ

ТОВ "БІ ТІ Солюшинс"
4/26, вул. Шолом-Алейхема,
м. Дніпро, 49000, Україна
ЄДРПОУ 36495471

BT Solutions LTD
4/26, Sholom-Aleichem st,
Dnipro, 49000, Ukraine
Registration code 36495471

e-mail: office@btsol.com.ua
tender@btsol.com.ua
tel.: +38056-717-10-11
+38056-717-10-27

8	АДМІНІСТРУВАННЯ	характеристики>ПК Tower / AMD Ryzen 7 7700 (8 (16) ядер по 3.8 - 5.3 GHz) / 32 GB DDR5 / 1000 GB SSD M.2 / nVidia GeForce RTX 3060, 12 GB GDDR6, 192-bit / 700W+ Windows 11 Pro (коробкова версія, укр. мова)		
1 9	КОМП'ЮТЕР ВРМ	КОМП'ЮТЕР ВРМ<Доп. характеристики>ПК Tower / AMD Ryzen 7 7700 (8 (16) ядер по 3.8 - 5.3 GHz) / 32 GB DDR5 / 1000 GB SSD M.2 / nVidia GeForce RTX 3060, 12 GB GDDR6, 192-bit / 700W	шт	1
2 0	КОМП'ЮТЕР ВН	КОМП'ЮТЕР ВН<Доп. характеристики>Asus TUF GAMING B650M-E WIFI, AMD Ryzen 7 7700 3.8-5.3 ГГц/16MB, Kingston FURY Beast RGB DDR5/32 Гб, SSD Now A400 240GB 2.5 SATAIII 3D TLC, WD Gold 8TB 7200rpm 256MB WD8005FRYZ 3.5" SATA IIIx3, ASUS GeForce RTX4060 8Gb DUAL OC WHITE EVO, Chieftec UNC-410S<Доп.информация>Chieftec CORE BBS-700S 120 мм, 80+ GOLD, Retail Box, мережева карта PCI-E 100/1000 Mbit	шт	1
2 1	ВІДЕОКАРТА ASUS PCI-EX GEFORCE RTX 5060	ВІДЕОКАРТА ASUS PCI-EX GEFORCE RTX 5060<Доп. характеристики>Відеокарта ASUS PCI-Ex GeForce RTX 5060 Ti Dual OC Edition 16GB GDDR7 (128bit) (2632/28000) (HDMI, 3 x DisplayPort)<Доп.информация>(DUAL-RTX5060TI-O16G)	шт	1
2 2	ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ "ІНТЕЛЕКТ"-GUARDANT		шт	1
2 3	ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ "ІНТЕЛЕКТ"-ЯДРО СИСТ		шт	1
2 4	ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ "ІНТЕЛЕКТ"-ВРМ		шт	1
2 5	ПП "ІНТЕЛЕКТ"-ПІДКЛЮЧЕННЯ КАМЕР		шт	14
2 6	ПЗ MS WINDOWS 11 PRO		шт	2
2 7	КОМУТАТОР MIKROTIK CRS112-8P-4S-IN		шт	11
2 8	ПРИСТРІЙ ЗАХИСТУ ETHERNET ВНУТРІШНІЙ	ПРИСТРІЙ ЗАХИСТУ ETHERNET ВНУТРІШНІЙ<Доп. характеристики>Один канальний грозозахист Ethernet/PoE рівня PRO. Захист провідників лінії зв'язку (GDT + TVS): 1-2, 3-6. Захист провідників POE (Gas tube, Transil): (1+2)-(3+6), (4+5)-(7+8) по стандарту 802.3af/at/bt-type 3.<Доп.информация>Эффективность до 4кВ/2 кА (8/20 мкс). Температурний діапазон: С град.: -40°...+60°. Кріплення на DIN-рейку. Розмір: 65 x 30 x 40 мм.	шт	2
2 9	ПРИСТРІЙ ЗАХИСТУ ETHERNET ЗОВНІШНІЙ	ПРИСТРІЙ ЗАХИСТУ ETHERNET ЗОВНІШНІЙ<Доп. характеристики>Один канальний грозозахист Ethernet/PoE рівня PRO. Захист провідників лінії зв'язку (GDT + TVS + MOSFET): 1-2, 3-6. Захист провідників POE (Gas tube, Transil): (1+2)-(3+6), (4+5)-(7+8) по стандарту 802.3af/at/bt-type 3.<Доп.информация>Еффективность до 4кВ/2 кА (8/20 мкс). Температурний діапазон: С°: -40°...+60°. Розмір: 114 x 114 x 57 мм.	шт	2

Долучайтесь до споживачів еко-паперу!

Подаруйте природі другий шанс.



www.eco-office.com.ua

тел. (096) 059 57 51



НАЙКРАЩІ РІШЕННЯ
ДЛЯ ВАШОГО БІЗНЕСУ

ТОВ "БІ ТІ Солюшинс"
4/26, вул. Шолом-Алейхема,
м. Дніпро, 49000, Україна
ЄДРПОУ 36495471

BT Solutions LTD
4/26, Sholom-Aleichem st,
Dnipro, 49000, Ukraine
Registration code 36495471

e-mail: office@btsol.com.ua
tender@btsol.com.ua
tel.: +38056-717-10-11
+38056-717-10-27

30	ШЛЮЗ ЗОВНІШНЬОГО ЗАСТОСУВАННЯ	ШЛЮЗ ЗОВНІШНЬОГО ЗАСТОСУВАННЯ<Доп. характеристики>Шлюз повинен мати: можливість підключення до мережі Ethernet 10/100 Мбит/с за допомогою роз'єму RJ45;підтримувати передачу даних: стільниковий зв'язок 2G / 3G / 4G (SIM-карту формату mini-SIM) визначення місцеположення за допомогою системи GPS,<Доп.інформація>вбудовані внутрішні антени GPS, 4G, LoRa (максимальне посилення = 2,6 дБі), та мати можливість використовувати зовнішню антену; роз'єм для зовнішній антени N-type для підключення LoRa антени;USB (Type C) можливість налаштування, управління,<Исполнение>передавача від 5dBm до 27 dBm у діапазоні 868-868.6 MHz., повинен мати чутливість приймача -141 dbm @LoRa,повинен мати смугу пропускання 125kHz, 250kHz, 500kHz, повинен мати адаптивну швидкість передачі даних (ADR).<Примечание>безпосередньо на шлюз, повинен підтримувати LoRaWAN протокол Class A, Class C., повинен підтримувати мережеві протоколи MQTT, UDP, TCP/IP, etc., повинен підтримувати діапазон частот 868-868.6 MHz, повинен мати можливість конфігурування потужності<Прочие требования>через WebGUI, можливість використання аналізатору трафіку LBT (Listen Before Talk); Шлюз повинен мати CPU не гірше ARM Cortex A9, DDRAM 256MB, 8GB eMMC (6GB доступні для користувача),повинен мати можливість встановлення LoRaWAN Network Server<Хар-ки ном-ной позиц>контролю та оновлення через ПЗ NetworkServer (екстрені повідомлення, оновлення прошивки, статистика платформи, статистика радіочастот, аналізатор радіочастотного спектру), віддалений доступ по SSH, можливість віддаленого налаштування та управління	шт	2
31	МОНИТОР SAMSUNG S27D360 (LS27D360GAIXCI)	МОНИТОР SAMSUNG S27D360 (LS27D360GAIXCI)<Доп. характеристики>Мах частота оновлення 100 Гц. Діагональ 27". Мах роздільна здатність дисплея 1920x1080 (FullHD). Тип матриці VA. Інтерфейси 1 x HDMI, 1 x TRS mini-jack (3.5 мм), 1 x VGA. Форма екрану вигнутий.	шт	2
32	КОНВЕРТОР МІКРОТІК FTC (RBFTC11)		шт	2
33	БЛОК ЖИВЛЕННЯ TR-25-12	БЛОК ЖИВЛЕННЯ TR-25-12<Доп. характеристики>Вхідна напруга 110-240В AC, Вихідна напруга 12В DC, Вихідний ток 2,1А, Потужність 25Вт	шт	10
34	КОНЕКТОР RJ45 CAT.5E 8P8C PLUG3UP6/50	КОНЕКТОР RJ45 CAT.5E 8P8C PLUG3UP6/50<Доп. характеристики>КОНЕКТОР RJ45 CAT.5E UTP 8P8C * 50 CABLEXPERT (PLUG3UP6/50). Упаковка - 50 шт.	упак ов.	2
35	КОМПЛЕКТ БІЧНИХ ОПОР 600-800ММ CSV 45004	КОМПЛЕКТ БІЧНИХ ОПОР 600-800ММ CSV 45004<Доп. характеристики>Комплект регульованих бічних опор 600-800 мм CSV 45004	шт	1
3	АДАПТЕР TP-LINK	АДАПТЕР TP-LINK TG-3468<Доп.	шт	3

Долучайтесь до споживачів еко-паперу!

Подаруйте природі другий шанс.



www.eco-office.com.ua

тел. (096) 059 57 51



НАЙКРАЩІ РІШЕННЯ
ДЛЯ ВАШОГО БІЗНЕСУ

ТОВ "БІ ТІ Солюшинс"
4/26, вул. Шолом-Алейхема,
м. Дніпро, 49000, Україна
ЄДРПОУ 36495471

BT Solutions LTD
4/26, Sholom-Aleichem st,
Dnipro, 49000, Ukraine
Registration code 36495471

e-mail: office@btsol.com.ua
tender@btsol.com.ua
tel.: +38056-717-10-11
+38056-717-10-27

6	TG-3468	характеристики>АДАПТЕР TP-LINK TG-3468. Швидкість передавання даних: 10/100/1000 Мбіт/сек, 20/200/2000 Мбіт/сек. Інтерфейси PCI Express. Швидкість LAN портів 1Гбіт/с.		
3 7	ДБЖ POWERCOM RPT-1000A	ДБЖ POWERCOM RPT-1000A<Доп. характеристики>ДБЖ POWERCOM RPT-1000A. Тип архітектури: лінійно-інтерактивний. Потужність 1000 ВА/ 600 Вт.Активна потужність 500-699 Вт. Параметри вхідної напруги 220/230/240 В (165 - 300 В).	шт	2
3 8	МІКРО-БОКС ОПТИЧИЙ FOB-AM-06	МІКРО-БОКС ОПТИЧИЙ FOB-AM-06<Доп. характеристики>МІКРО-БОКС ОПТИЧИЙ FOB- AM-06. Можливість установки 4-х адаптерів; 6 гільз в комплекті; Високоякісний пластик, Захист боксу від попадання пилу і вологи. Розмір: 152x105x32 мм	шт	8
3 9	МОДУЛЬ SFP 0.1- 1SM-1550NM-20LC	МОДУЛЬ SFP 0.1-1SM-1550NM-20SC<Доп. характеристики>Модуль оптичний FoxGate SFP-1SM-1550nm-20LC. Високошвидкісний канал I/O для файл-сервера, мережевого адаптера; LC роз'єм; Прийом/передача 1550TX/1310RX; дальність зв'язку 20 км.	шт	11
4 0	МОДУЛЬ SFP 0.1- 1SM-1550NM-20LC	МОДУЛЬ SFP 0.1-1SM-1550NM-20SC<Доп. характеристики>Модуль оптичний FoxGate SFP-1SM-1550nm-20LC. Високошвидкісний канал I/O для файл-сервера, мережевого адаптера; LC роз'єм; Прийом/передача 1550TX/1310RX; дальність зв'язку 20 км.	шт	8
4 1	МОДУЛЬ SFP 0.1- 1SM-1310NM-20LC	МОДУЛЬ SFP 0.1-1SM-1310NM-20SC<Доп. характеристики>Модуль оптичний FoxGate SFP-0.1- 1SM-1310nm-20LC. Оптичний трансивер. Технологія: WDM. Тип: SFP модуль. Тип роз'єму: LC Connector. Тип оптоволока: одномодове. Довжина хвилі передавання/приймання: 1550нм/1310нм.<Доп.інформація>Живлення: +3.3В. Відстань передавання даних: до 20 км.	шт	11
4 2	ДБЖ LPM-525VA-P	ДБЖ LPM-525VA-P<Доп. характеристики>ДЖЕРЕЛО БЕЗПЕРЕБІЙНОГО ЖИВЛЕННЯ LPM-525VA-P. Тип - лінійно-інтерактивний. Потужність, VA/W - 525/367. Діапазон вхідної напруги 145-290V. Вихідна напруга 220±10%V. Номінальна напруга АКБ 12V. Ємність вбудованої АКБ 4,5Ah. Частотний діапазон 50/60 Hz	шт	8
4 3	СЕРВЕР HPE DL20	СЕРВЕР HPE DL20<Доп. характеристики>HPE ProLiant DL20 Gen11 6325P 3.5GHz 4c 1P 1x32GB-U 4SFF 2x960GB SSD 2x500W PS Server (P83282-005)	шт	2
4 4	ДБЖ QOLTEC RACK 1000W	ДБЖ QOLTEC RACK 1000W<Доп. характеристики>ДБЖ Qoltec RACK 1000W (1000VA) Black (5901878522852) джерело безперебійного ивлення RACK від Qoltec призначений для серверів, акумуляторна батарея вбудована ємністю 7А/год,<Доп.інформація>інтерфейс -1 x USB Type- B, RS-232, габарити (Д x Ш x В)-438 x 385 x 88 мм;	шт	1

Долучайтесь до споживачів еко-паперу!

Подаруйте природі другий шанс.



www.eco-office.com.ua

тел. (096) 059 57 51



**НАЙКРАЩІ РІШЕННЯ
ДЛЯ ВАШОГО БІЗНЕСУ**

ТОВ "БІ ТІ Солюшинс"
4/26, вул. Шолом-Алейхема,
м. Дніпро, 49000, Україна
ЄДРПОУ 36495471

BT Solutions LTD
4/26, Sholom-Aleichem st,
Dnipro, 49000, Ukraine
Registration code 36495471

e-mail: office@btsol.com.ua
tender@btsol.com.ua
tel.: +38056-717-10-11
+38056-717-10-27

		кількість Euro-розеток (Schuko) 2 шт.		
4 5	ШАФА MIRSAN 19"	ШАФА MIRSAN 19"<Доп. характеристики>Шафа телекомунікаційна з перфорованими дверима MIRSAN 19", 26U, GTN, перфоровані двері, 600x1000 мм, максимально 1000 кг, чорна, (MR.GTN26U61DE.01_PRF63) (1718856)	шт	1
4 6	БЛОК РОЗЕТОК PİPO 19"	БЛОК РОЗЕТОК PİPO 19"<Доп. характеристики>Блок розеток PİPo 19" 1U на 9 розеток (PP9PDUGR) Максимальний струм навантаження:10 А Довжина кабелю:1.8 м призначені для серверних стійок, для серверних шаф.	шт	2
4 7	КАБЕЛЬНИЙ ОРГАНІЗАТОР 1U 19"	КАБЕЛЬНИЙ ОРГАНІЗАТОР 1U 19"<Доп. характеристики>Органайзер для кабелів 19 дюймів 1U пластиковий з кришкою, висота 87мм, чорний	шт	8
4 8	БЛОК DIGITUS 2 X FANS BLACK	БЛОК DIGITUS 2 X FANS BLACK<Доп. характеристики>Стельовий блок охолодження для серверних шаф Digitus 2 x Fans Black (DN-19 FAN-2-WM-T-SW) В комплекті термостат, регульований від 0 °C до +70 °C Вимикач увімкнення/вимкнення Для встановлення в 19 блок Вентилятори з решітка розміри - 385 x 220 x 90 мм	шт	1
4 9	KVM-ПЕРЕМИКАЧ	KVM-ПЕРЕМИКАЧ<Доп. характеристики>KVM-перемикач Biaze KVM08 HDMI 2.0, 2 порти, підтримка 4K 60 Гц, HDCP 2.2, USB керування (VA-1430295278) порти - HDMI, USB. Живлення - USB Габарити: 110* 60*20 мм Підтримка відео: до 3840*2160 60 Гц.	шт	1
5 0	ПАТЧ-ПАНЕЛЬ 48 ПОРТІВ 1U 19" STP	ПАТЧ-ПАНЕЛЬ 48 ПОРТІВ 1U 19" STP<Доп. характеристики>Патч-панель 48 портів 1U 19" STP, з організатором кабелю, Eserver тип патч-панелі - мережева RJ-45 кат. 5e	шт	2
5 1	ПАТЧ-ПАНЕЛЬ 1U 19, 12XSC	ПАТЧ-ПАНЕЛЬ 1U 19, 12XSC<Доп. характеристики>Патч-панель 1U 19, 12xSC duplex, incl, Splice Cass, OM3 Color Pigtailes, Adapter Digitus (DN-96321/3)	шт	1
5 2	АБОН ТЕРМИНАЛ BDCOM GSFP-ST-02	АБОН ТЕРМИНАЛ BDCOM GSFP-ST-02<Доп. характеристики>Абонентский терминал BDCOM GSFP-ST-02 інтерфейс - SFP швидкість передачі даних - GPON: 2,5 Гбит/с (downstream), 1,25 Гбит/с (upstream) EPON: 1,25 Гбит/с (downstream & upstream) розміри -140*105*30 мм	шт	10
5 3	ОПТ ТРАНСИВЕР FOXGATE SFP+ 10G-WDM-27-10	ОПТ ТРАНСИВЕР FOXGATE SFP+ 10G-WDM-27-10<Доп. характеристики>FoxGate SFP+ 10G-WDM-27-10 (Сторона А: TX 1270нм / RX 1330нм, 10 км, LC)	шт	4
5 4	ОПТ ТРАНСИВЕР FOXGATE SFP+ 10G-WDM-33-10	ОПТ ТРАНСИВЕР FOXGATE SFP+ 10G-WDM-33-10<Доп. характеристики>FoxGate SFP+ 10G-WDM-33-10 (Сторона Б: TX 1330нм / RX 1270нм, 10 км, LC)	шт	4
5 5	ДАТЧИК DRAGINO PS-LB/LS	ДАТЧИК DRAGINO PS-LB/LS<Доп. характеристики>Датчики серии Dragino PS-LB/LS Lo-RaWAN Pressure Sensor for Internet of Things. PS-LB/LS для вимірювання тиску повітря, води і рівня рідини.	шт	1

Долучайтесь до споживачів еко-паперу!

Подаруйте природі другий шанс.



www.eco-office.com.ua

тел. (096) 059 57 51



НАЙКРАЩІ РІШЕННЯ
ДЛЯ ВАШОГО БІЗНЕСУ

ТОВ "БІ ТІ Солюшинс"
4/26, вул. Шолом-Алейхема,
м. Дніпро, 49000, Україна
ЄДРПОУ 36495471

BT Solutions LTD
4/26, Sholom-Aleichem st,
Dnipro, 49000, Ukraine
Registration code 36495471

e-mail: office@btsol.com.ua
tender@btsol.com.ua
tel.: +38056-717-10-11
+38056-717-10-27

5 6	АНТЕНА UWB 640-6000 MHz	АНТЕНА UWB 640-6000 MHz<Доп. характеристики>Антенa широкопasmовa всеспрmовaна UWB 640-6000 MHz універсальна Розмір: 230?230?200 мм	шт	1
5 7	КАБЕЛЬНА ЗБІРКА KMR-400	КАБЕЛЬНА ЗБІРКА KMR-400<Доп. характеристики>Кабельна збірка KMR-400 SMA- Male - SMA-Male 10м	шт	1
5 8	ПІЧКА ДЛЯ CANON IR 2520 2525 2530	ПІЧКА ДЛЯ CANON IR 2520 2525 2530<Доп. характеристики>Печка для Canon IR 2520 2525 2530 (FM4-3363-000)	шт	1
5 9	ПІЧКА ДЛЯ CANON LBP252DW	ПІЧКА ДЛЯ CANON LBP252DW<Доп. характеристики>Печка для Canon LBP252dw (RM1- 6405-000 FM4-3436-000)	шт	1
6 0	ПІЧКА ДЛЯ CANON IR C3025I	ПІЧКА ДЛЯ CANON IR C3025I<Доп. характеристики>Печка для Canon IR C3025i (FM1- D276-030 или FM1-D277-000)	шт	1
6 1	ТЕНЗОДАТЧИК C16I3C3/40T	Тензодатчик HBM C16I3C3/40T<Доп. характеристики>Тип датчика- цифровой, колонного (стержневого) типа, самоцентрирующийся. Максимальная нагрузка (40T) - 40 тонн. Класс точности (C3), соответствует OIML R60 (3000 поверочных делений). Выходной сигнал - цифровой интерфейс RS-485 (4- проводный).<Доп.информация>Материал и защита - нержавеющая сталь, герметичный корпус со степенью защиты IP68/IP69K. Источник питания 8.5- 15VDC.	шт	8
6 2	ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ IPC 40-150V/13,8V 15A	ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ IPC 40-150V/13,8V 15A<Доп. характеристики>Источник питания ДЖ IPC 40- 150V/13,8V 15A, для питания радиостанций от сети постоянного тока с напряжениемот 40 до 150V для тепловозов	шт	5
6 3	БЛОК ЖИВЛЕННЯ AC220/DC15 1A	БЛОК ЖИВЛЕННЯ AC220/DC15 1A<Доп. характеристики>Блок живлення на 15 вольт призначен для безперебійної роботи вагонних ваг. Мінімальна вхідна напруга 85 В. Максимальна вхідна напруга 264 В У металевому перфорованому корпусі. Q43Потужність 150Вт. Вихідна напруга 15В. Вихідний струм до 10А.	шт	2
6 4	ПАТЧ-КОРД SC/UPC-LC/UPC SM 1M DUPLEX		шт	16
6 5	БЛОК 19" 8 РОЗЕТОК 3 ВИМИК. 16А		шт	2
6 6	БЕЗДРОТОВИЙ КОМПЛЕКТ РАРОО		шт	2
6 7	ПІГ-ТЕЙЛ OFP-SC/UPC-1,5		шт	150
6 8	ПІГ-ТЕЙЛ OFP-SC/UPC-1,5		шт	
6 9	ИБП LOGICPOWER LPY-W-PSW-500VA		шт	1
7 0	БЛОК ЖИВЛЕННЯ ФОРМ-ФАКТОРУ FEXATX 250W	БЛОК ЖИВЛЕННЯ ФОРМ-ФАКТОРУ FEXATX 250W<Доп. характеристики>БЛОК ЖИВЛЕННЯ ФОРМ-ФАКТОРУ FEXATX 250W	шт	2

Долучайтесь до споживачів еко-паперу!

Подаруйте природі другий шанс.



www.eco-office.com.ua

тел. (096) 059 57 51



НАЙКРАЩІ РІШЕННЯ
ДЛЯ ВАШОГО БІЗНЕСУ

ТОВ "БІ ТІ Солюшинс"
4/26, вул. Шолом-Алейхема,
м. Дніпро, 49000, Україна
ЄДРПОУ 36495471

BT Solutions LTD
4/26, Sholom-Aleichem st,
Dnipro, 49000, Ukraine
Registration code 36495471

e-mail: office@btsol.com.ua
tender@btsol.com.ua
tel.: +38056-717-10-11
+38056-717-10-27

7 1	БЛОК ЖИВЛЕННЯ ФОРМ-ФАКТОРУ TFX 250W	БЛОК ЖИВЛЕННЯ ФОРМ-ФАКТОРУ TFX 250W<Доп. характеристики>БЛОК ЖИВЛЕННЯ ФОРМ-ФАКТОРУ TFX 250W	шт	2
7 2	3-Х ВЕНТИЛЯТОРНИЙ БЛОК В КРИШУ ДЛЯ ШАФ	3-Х ВЕНТИЛЯТОРНИЙ БЛОК В КРИШУ ДЛЯ ШАФ<Доп. характеристики>3-х вентиляторний блок в кришу для шаф MGSE 610 шир., чорний UA-MGSE-F3MB	шт	1
7 3	АДАПТЕР SC/SC SM SIM- PLEX LW	АДАПТЕР SC/SC SM SIMPLEX LW<Доп. характеристики>АДАПТ. SC/SC SIMPLEX LW-SC-01	шт	32
7 4	ПІГТЕЙЛ SC/UPC 1.5 М, SM, EASY STRIP	ПІГТЕЙЛ SC/UPC 1.5 М, SM, EASY STRIP<Доп. характеристики>Пігтейл SC/UPC 1.5 m, SM, Easy strip, волокно Corning SMF28e PG-1.5SC(SM)(ON)EC	шт	73
7 5	ПОЛИЦЯ 19" 4 ТОЧКИ КРІПЛ., 750ММ ГЛИБ.,	ПОЛИЦЯ 19" 4 ТОЧКИ КРІПЛ., 750ММ ГЛИБ.,<Доп. характеристики>Полиця 19" 4 точки кріпл., 750мм глиб., перфорована, т.м.2мм, чорна UA-SH4-750B	шт	1
7 6	БЛОК ЖИВЛЕННЯ 48V2A96W		шт	11
7 7	UA-FOBS4SCS-B ВО БОКС МАЛИЙ 4SC SIMPLEX	UA-FOBS4SCS-B ВО БОКС МАЛИЙ 4SC SIMPLEX<Доп. характеристики>UA-FOBS4SCS-B ВО бокс малий для 4SC Simplex адаптерів, (120x80x28мм)	шт	14
7 8	АДАПТЕР ОПТИЧНИЙ NANOCONNECT SC/UPC SM	АДАПТЕР ОПТИЧНИЙ NANOCONNECT SC/UPC SM<Доп. характеристики>Оптичний адаптер NanoConnect SC/UPC-SC/UPC SM	шт	44
7 9	МІКРОТІК 48V2A96W БЛОК ЖИВЛЕННЯ 48 2А 96	МІКРОТІК 48V2A96W БЛОК ЖИВЛЕННЯ 48 2А 96<Доп. характеристики>МІКРОТІК 48V2A96W Блок живлення 48 2А 96W	шт	6

Продукцію виробництва компаній з російської федерації, республіки білорусь та ісламської республіки іран до постачання не пропонувати!

Термін прийому комерційних пропозицій: до 12:00 години "21" вересня 2026р.
Тендерну пропозицію необхідно подати на торговому майданчику: smarttender.biz
Оголошення: № 33154909.

Умови проведення тендеру

Для участі у тендері, Вам необхідно надати такі документи:

- Тендерна пропозиція, оформлена на фірмовому бланку підприємства, із зазначенням наступної інформації:
 - ціни на продукцію (у грн. з ПДВ);
 - умови оплати;
 - умови поставки;
 - термін постачання;
 - термін дії тендерної пропозиції;
 - **гарантійний термін експлуатації;**
 - реквізити підприємства (**включаючи ЄДРПОУ**);

Долучайтесь до споживачів еко-паперу!

Подаруйте природі другий шанс.



www.eco-office.com.ua

тел. (096) 059 57 51

- інформація про виробника пропонуваної до постачання продукції (окремим пунктом зазначається у форматі: Виробник - найменування виробника та код ЄДРПОУ);
- технічний опис продукції із зазначенням основних характеристик узгодження із Замовником, у разі пропозиції аналогів.

2. Додатково звертаю увагу на необхідність надання кваліфікаційних документів для участі у тендері:

Для виробників:

1. Баланс підприємства за останній звітний період (форма 1) та звіт про фінансові результати за останній звітний період (форма 2), посвідчений відміткою органів статистики.
2. Копії договорів оренди виробничих площ з актами приймання-передачі, документи на право власності на виробничі площі.
3. Договори оренди або документи купівлі-продажу виробничого обладнання з переліком (можливе надання оборотно-сальдової відомості за основними засобами).
4. Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та дозвіл на експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки з додатками (висновок експертизи).
5. Сканкопії 1-го аркуша ТУ (у разі виробництва відповідно до технічних умов).
6. Інформація про виробничий персонал (штатний розпис з підписом директора та печаткою підприємства).

Якщо Ваше підприємство є дилером, необхідно надати такі документи:

1. Баланс Вашого підприємства за останній звітний період (форма 1) та звіт про фінансові результати за останній звітний період (форма 2), завірений відміткою органів статистики.
2. Представницькі, дилерські договори на офіційному бланку, що підтверджують статус постачальника, договір із виробником.
3. Перелік документів, згідно з пунктами 1-6 зазначених вище, від виробників пропонуваної до постачання продукції (цей пункт актуальний тільки у тому випадку, коли виробник є резидентом України).

Якщо Вашою компанією раніше не надавалися перераховані вище документи, їх необхідно надіслати на адресу boris.kurov@btsol.com.ua.

У разі не надання документів, Тендерний комітет залишає за собою право не акцептувати спрямовану Вами комерційну пропозицію до участі в тендері.

3. Замовники тендерів вважають неприйнятним співпрацю з компаніями, що мають будь-які зв'язки з країнами-агресорами. ТОВ «БіТі Солюшинс» поділяє таку позицію і звертає увагу учасників тендерів, що у разі виявлення будь-яких зв'язків з країнами-агресорами, їх комерційні пропозиції будуть відхилені без додаткових роз'яснень.

Умови закупівлі

Термін дії тендерної пропозиції: не менше **30 календарних днів** з дати закінчення прийому комерційних пропозицій.

Термін поставки: **4 квартал 2026**

Бажані умови оплати:

- оплата за фактом постачання продукції з відстроченням платежу 60 календарних днів;
- акредитив із відстроченням платежу 60 календарних днів.

При акредитивній формі розрахунків оплата за акредитивом здійснюється, у тому числі, проти надання наступних документів:

- 1) рахунок-фактура;
- 2) документ, що засвідчує якість продукції, який наданий Виробником;
- 3) акт приймання-передачі за кількістю та якістю, підписаний уповноваженими представниками сторін.

Умови поставки: DDP, склад Замовника.

Продукція має бути новою, виготовленою не раніше 2025р.

Виготовлення продукції здійснюється відповідно до належно узгодженої із Замовником технічної документації, яка є невід'ємною частиною договору.

Договори на постачання укладаються в редакції Замовника.

Шаблон договору АТ «НЗФ» та **комплаєнс-анкета** (розміщена після редакції договору поставки) вказані за адресою: http://www.nzf.com.ua/Default.aspx?id=170§=agreement&file_id=305

Для можливості укладання договору з АТ «НЗФ», постачальник обов'язково повинен надати Замовнику заповнену та підписану комплаєнс-анкету.

Підписання договорів із Замовником та окремих первинних документів здійснюється за допомогою сервісу електронного документообігу "ВЧАСНО" (<https://vchasno.ua/>).

Контактні особи

1. Контактні особи у Тендерному Комітеті для направлення тендерної документації та отримання роз'яснень за тендером:

Експерт напрямку з тендерних закупівель та організації тендерних процедур Куров Борис Олегович, т.: (066) 268-38-35, boris.kurov@btsol.com.ua

Керівник напрямку з тендерних закупівель та організації тендерних процедур Бородовий Олександр Олександрович, т.: (056) 717-10-32, oleksandr.borodovyi@btsol.com.ua

2. Контактна особа від Замовника

АТ «НЗФ»: Коваль Константин Іванович, т.: 050 590 4951, Волкова І.О., тел. 095 533 6118.

3. Контактна особа з питань участі у тендерах на постійній основі:

Борисюк Євгенія Анатоліївна, evgenija.borisjuk@btsol.com.ua, т.: 056-717-10-27.